

专业XPS生产厂家 XPS生产厂家 诚信汇凯节能保温材料

产品名称	专业XPS生产厂家 XPS生产厂家 诚信汇凯节能保温材料
公司名称	成都诚信汇凯节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省彭州市致和镇棋盘村4组
联系电话	18981778858

产品详情

成都xps挤塑板批发

xps挤塑板的应用

挤塑板广泛应用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温，专业XPS生产厂家，低温储藏地面、泊车平台等领域的防潮保温，控制地面冻胀，是目前建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料。

成都诚信汇凯节能科技有限公司是一家专业从事保温材料的研发及销售的一家公司。我们专业化生产销售泡沫板，聚合聚苯板等保温隔热材料，作为新型环保节能建材，产品广泛应用于民用住宅、商业建筑、工业厂房以及重大工程建设等诸多领域。欢迎广大新老客户来电咨询！

成都xps挤塑板生产厂家

挤塑板性能好不好？

1、优质的憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

2、质地轻、使用方便

挤塑板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，大型XPS生产厂家，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

阻燃剂热稳定性的影响

经大量试验验证表明，XPS生产厂家，GB/T 20284—2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验和氧指数试验所要求的试验指标对挤塑板的阻燃性要求比较苛刻。单体试验既能反应挤塑板遇火后的燃烧快慢程度（燃烧增长率指数），又能反应挤塑板在试验中的燃烧释放热量的多少（THR600s）。GB/T 20284—2006要求试样暴露于主燃烧器火焰下的时间为1260s，深刻思考你会明白，专业XPS生产厂家，如果挤塑板的阻燃剂遇火后热稳定性越好其样品的引燃时间会延迟，在整个试样的过程中试样的有焰燃烧时间就越短，从而试验反应的燃烧增长率指数和释放热量就会大大降低，有利于提高挤塑板的燃烧等级。氧指数试验是测定样品燃烧的最低氧浓度，提高产品氧指数即提高产品的燃烧氧浓度，在空气中不会遇火自燃，也可以间接降低单体试验的燃烧增长率指数。

专业XPS生产厂家-XPS生产厂家-诚信汇凯节能保温材料由成都诚信汇凯节能科技有限公司提供。“泡沫板，聚合聚苯板，聚苯颗粒，挤塑板，保温材料”就选成都诚信汇凯节能科技有限公司（www.cdcxhk.com），公司位于：四川省彭州市致和镇棋盘村4组，多年来，诚信汇凯节能坚持为客户提供好的服务，联系人：高永军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诚信汇凯节能期待成为您的长期合作伙伴！