

夹胶玻璃价格 文山夹胶玻璃 恒业玻璃加工

产品名称	夹胶玻璃价格 文山夹胶玻璃 恒业玻璃加工
公司名称	云南恒业玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市富民县大营工业园区19号地块
联系电话	15087117772 15087117772

产品详情

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，优质品质，欢迎来电咨询！

玻璃分类之中空玻璃

铝条式中空玻璃的组装

(1) 对环境的要求：温度应在10-30度之间

(2) 相对湿度的要求：此种中空玻璃对相对湿度的要求稍低一些，正常情况即可。但应注意的是，干燥剂应选择正规厂家的合格产品，以保证干燥剂的有效使用。干燥剂开封后较好于二十四小时之内用完，因为聚硫胶的透气性较大，密封性差，因此要采用双道密封。用丁基胶作为一道密封，起到阻隔气体的作用。用双组份胶作为第二道密封，主要作用是粘结作用，其次才是隔气作用。实践证明，单道密封的中空玻璃寿命只有5年左右，而双道密封的中空玻璃寿命可长达20年甚至40年以上，因此，发展双道密封中空玻璃是大势所趋。

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，优质品质，欢迎来电咨询！

特点

较大的节能效果

高性能中空玻璃，由于有一层特殊的金属膜，可达到0.22-0.49遮蔽系数，中空夹胶玻璃，使室内空调（冷气）负载减轻。传热系数1.4-2.8W/(m².K)，比普通中空玻璃好。对减轻室内暖气负荷，同样发挥很大效率。因此，窗户开得越大，节能效果越明显。

改善室内环境

高性能中空玻璃可以拦截由太阳射到室内的相当的能量，因而可以防止因辐射热引起的不舒适感和减轻夕照阳光引起的目眩。

丰富的色调和艺术性

高性能中空玻璃有多种色彩，可以根据需要选用色彩，以达到更理想的艺术效果。

高性能中空玻璃用途

适用于办公大楼、展览室、图书馆等公共设施和像计算机房、精密仪器车间、化学工厂等要求恒温恒湿的特殊建筑物。另外也可以用于防晒和防夕照目眩的地方。

中空玻璃中间封入干燥空气，因此根据温度、气压的变化，夹胶玻璃价格，内部空气压力也随之变化，文山夹胶玻璃，但玻璃面上只产生很小的变形。另外，制造时可能产生微小翘曲，施工过程中也可能形成畸变。所以包括这样一些因素在内，有时对反射也相应地有些变化，应予以重视。选用颜色不同，反射也不尽相同。

金、铜及银金属涂层在中远红外区，夹胶玻璃安装，即波长范围大于4 μm时，反射率很高。如金属涂层为典型厚度，全部反射率可达90%-95%，高红外反射率就相当于低发射率（Low-e），这会减少中空玻璃组件内外玻璃板的辐射转换，与此相应的是，与空气层为12mm标准中空玻璃构件比较，其隔热值能够从0.3W/(m².K)。另外，如构件中的空气由重气体替代的话，其隔热值是1.4W/(m².K)。减薄金属层的厚度，透光率可以增加至60%-60%左右。此种极薄的涂层具有非常好的保护太能的作用，同时还仍有很高的红外反射率值，在85%或75%范围内。空气层为12mm中间充以重气体，用涂层隔热值可达1.6-1.9W/(m².K)。

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，优质品质，欢迎来电咨询！

夹胶玻璃价格-文山夹胶玻璃-恒业玻璃加工(查看)由云南恒业玻璃技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南恒业玻璃技术有限公司（www.ynaqbl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑玻璃具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！