

聚氨酯喷涂机 三伟兴业聚氨酯工贸 山西聚氨酯喷涂

产品名称	聚氨酯喷涂机 三伟兴业聚氨酯工贸 山西聚氨酯喷涂
公司名称	山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原奇天瑞钢材市场南市场b区50号
联系电话	13099082998

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司

【山西三伟兴业聚氨酯保温】聚氨酯喷涂施工的常见问题及其发生的原因

泡沫与基材的剥离强度低。出现的原因有：基材表面不洁净，山西聚氨酯喷涂，有浮灰或油污；基材未于透，这种剥离可见到界面的水分；另外还有基材温度过低，发泡速度太快；喷涂时没有“打底”（即首先快速喷上薄薄底层），冷库聚氨酯喷涂，而是一次就喷得较厚也会造成张力过大而剥离。

泡沫开裂。现场可明显看到裂开的缝隙，这种现象主要是由发泡体系中使用的聚醚支化度和官能度较低而引起的，可适当加入蔗糖、甘露醇及山梨糖醇为起始剂的聚醚。另外在施工时适当增加喷涂层数，外墙聚氨酯喷涂，避免一遍起发的现象。

【山西三伟兴业聚氨酯保温】聚氨酯防水涂料施工方法和注意事项有哪些？

施工基层处理：基层必须干燥并定强度必须清除油污浮灰旧屋面应原防水层清除干净基层格缝裂缝应按规范规定用密封材料灌缝底层：用刮板或刷用力刮涂均匀层及面层：待第遍完全固化涂刮并使其达规范要求厚度涂刮应向与前遍向垂直涂膜要求平整厚薄均匀液料黏度较高适量添加稀释剂稀释需涂层平铺胎体增强宜边涂边铺胎体除气泡并与涂料粘牢胎体涂布涂料应使胎体完全涂料覆盖胎体外露、翘边现象材

料应随配随用般控制40钟内用完施工间隔间应随气温同自行控制般12表面粘宜参考用量：2mm厚2.4~2.7kg/m²注意事项严禁晒雨淋并远离火源现场施工必须保持良通风条件现场明火般稀释剂均易燃易爆化品使用必须严格按

【山西三伟兴业聚氨酯保温】聚氨酯喷涂保温施工需注意事项

喷涂作业的过程中需要注意环境温度，聚氨酯喷涂机，比如在雨天或者环境温度过低的情况下最好就不要喷涂作业。那么在风力过大的情况下也不要作业，否则最终造成的后果也会极其严重。为了能够更好的寻求保证，此时需要有更为合理的处置，在喷涂施工过程中一定注意多方面影响到喷涂效果的因素。为了寻求保温材料最好的保温效果，必须要掌握各种影响喷涂效果的因素。毕竟聚氨酯喷涂保温施工目的就是为利用聚氨酯现场喷涂对基面形状的良好适应性而实现最佳的保温防水功能。

聚氨酯喷涂机-三伟兴业聚氨酯工贸-山西聚氨酯喷涂由山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司提供。山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司（www.sxswxy.com）是一家从事“聚氨酯喷涂,无机纤维喷涂,保温材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三伟兴业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三伟兴业在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！