

重庆橡胶接头 昊阳管道 橡胶接头厂家

产品名称	重庆橡胶接头 昊阳管道 橡胶接头厂家
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

可曲挠橡胶接头安装方法步骤

- 1、可曲挠橡胶接头 管道施工时，必需让其处于天然状态，不要人为的在安装时产品产生人为变形。
当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
- 2、连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。
- 3、可曲挠橡胶接头正常合用介质是温度0-60 ° C的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他侵蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应得特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。
- 4、可曲挠橡胶软接头使用在水泵进出口时，重庆橡胶接头，应位于水泉一侧，与水泉之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径出处。
- 5、当管道位移量大于即是接头的额定补偿量时，应增加接头的数目来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于额定的挠曲位移和偏差状态，更不能超限度(伸缩、位移、偏转等)，使用详细安装数据见下表。
- 6、高层给水或悬空给水，可曲挠橡胶软接头，管道应固定在吊架、托架或锚架上，可曲挠橡胶接头，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必需大于管道轴向力)。
- 7、垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
- 8、橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.
- 9、橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。

耐海水橡胶接头如何选择配对法兰？

橡胶接头一般由内胶层、织物增强层、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈、金属法兰或平行活接头组成。我们选择耐海水的避震喉，其就必须具有良好的海水适应能力，能够对于海水中的多种腐蚀性因子能够起到良好的抵御作用，确保管道在海水中同样能够安全稳定的运行。

因为海水是一种非常复杂的多组分水溶液。海水中各种元素都以一定的物理化学形态存在。在海水中铜的存在形式较为复杂，大部分是有机络合物形式存在的。

耐海水避震喉一般采用氯丁橡胶、三元乙丙制成，这种材质的避震喉具有良好的耐弱酸和弱碱性能，并且还有良好的挠曲性和不透性，从而为适应海洋环境提供了先天优势，而且这种避震喉的配套法兰一般采用的是不锈钢材质，这样就能够提供充分的拉力和耐腐蚀性能。

双球体橡胶软接头与单球体橡胶软接头在产品结构上存在一定的差异，由于增加了一个球体的原因，使得双球体橡胶软接头具有了更充足的位移补偿量，从而使得双球体橡胶软接头能够适应特殊管道环境下位移补偿量的需求。但是同样由于结构上的限制，双球体橡胶软接头的承压短板在于两个球体之间的连接处和球体与端面的连接处的抗压强度，。首先，从双球体结构上主要分为：扣槽双球体橡胶软接头、端面全密封双球体橡胶软接头、卡箍式双球体橡胶软接头产品等多种产品，方便了现场工程的应用和使用。例如：卡箍式双球体橡胶软接头，主要应用在压力范围：0.25-0.6Mpa的工作环境中，该应用范围主要包含风道工程；扣槽双球体橡胶软接头产品主要压力1.0Mpa-1.6Mpa的工作环境中，主要应用在低压给排水、污水处理等工程中；端面全密封橡胶接头产品主要是应用在各种高压管道环境中，通常使用在各种压力等级1.6Mpa-2.5Mpa的高压场合中，满足了高压管道工程的应用。重庆橡胶接头-昊阳管道-橡胶接头厂家由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）是一家从事“伸缩器,橡胶接头,补偿器,金属软管,防水套管,过滤器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昊阳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昊阳管道在化工管道及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jcfstg.com）还是从事软连接橡胶接头定制，挠性接头软连接生产，软连接可曲挠橡胶接头供应的厂家，欢迎来电咨询。