

# KYN61-40.5户内交流金属铠装开关柜

产品名称	KYN61-40.5户内交流金属铠装开关柜
公司名称	济宁恒和电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:其他 型号:KYN61-40.5 结构形式:移开式
公司地址	济宁经济开发区嘉义路西、呈祥大道南200米处
联系电话	0537-6838887

## 产品详情

品牌	其他	型号	KYN61-40.5
结构形式	移开式	额定电压	40.5 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	1600 (A)
产品认证	...		

kyn61-40.5型铠装移开式交流金属开封闭开关设备适用于三相交流50hz 40.5kv单母线分段电力系统,主要用于发电厂变电所及工矿企业、高层建筑的变配电系统中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足iec60298、gb3906、dl404等标准的要求,并具备完善的“五防”功能。

主要技术参数：technicaldate

名称	单位	参数
额定电压	kV	40.5
额定频率	Hz	50
主线线额定电流	A	125016002000
分支母线额定电流	A	63012501600
额定 绝缘	1min频耐受电压(有效值)	相间、相对地
水平	雷电冲击耐受电压(峰值)	一次隔离断口
		95
		185
		215
辅助控制回路1min工频耐受电压	V	2000
额定短路开断电流	ka	2531.5
额定短路关合电流(峰值)	ka	6380
额定短时耐受电流(4s)	ka	3531.5
额定峰值耐受电流	ka	6380

辅助控制回路额定电压	V	~110~220~220
防护等级		外壳 隔室间,断路器室门打开时ip2x
外形尺寸(宽x深x高)	mm	1400(120) x200(3000)*x2800 (*括号内数字为sf6手车方案)
重量	kg	约2300