

消防灭火箱 浦江消防 苏州灭火箱

产品名称	消防灭火箱 浦江消防 苏州灭火箱
公司名称	昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区朝阳东路57号建伟新世界广场2211号房
联系电话	13962658803

产品详情

灭火器外观质量

- 1 灭火器箱箱体应端正，灭火器箱厂家，不应有歪斜、翘曲等变形现象。箱体各表面应无凹凸不平等加工缺陷。各面之间的垂直度公差不应大于3mm。
- 2 置地型灭火器箱应能平稳安放，不锈钢灭火器箱，在水平地面上不应有倾斜摇晃。
- 3 灭火器箱箱门关闭到位后，应与四周框面平齐，其平面度公差不应大于2mm；箱门与框之间的间隙应均匀平直，最大间隙不应大于3mm。

灭火器箱分类

- 1 灭火器箱按放置型式可分为；a)置地型；b)嵌墙型。
- 2 灭火器箱按开启方式可分为：a)开门式；b)翻盖式。

灭火器箱型号编制方法

- 1 灭火器箱放置型式代号a)置地型——“D”(地)；b)嵌墙型——“Q”(墙)。
- 2 灭火器箱开启方式代号a)开门式——“K”(开)；b)翻盖式——“F”(翻)。
- 3 灭火器箱厚度、高度代号a)厚度B=160mm，消防灭火箱，高度h=450mm——用“1”表示；b)厚度B=200mm，苏州灭火箱，高度h=650mm——用“2”表示；c)厚度B=220mm，高度h=800mm——用“3”表示；d)厚度B=220mm，高度h=1000mm——用“4”表示。

