KYN61-40.5户内交流金属铠装移开式，开关柜

产品名称	KYN61-40.5户内交流金属铠装移开式，开关柜
公司名称	济宁恒和电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:其他 型号:KYN61-40.5 结构形式:移开式
公司地址	济宁经济开发区嘉义路西、呈祥大道南200米处
联系电话	0537-6838887

产品详情

品牌	其他	型号	KYN61-40.5
结构形式	移开式	额定电压	40.5（kV）
额定频率	50（Hz）	母线额定电流	1600（A）
产品认证	.		

kyn61-40.5型铠装移开式交流金属开封闭开关设备适用于三相交流50hz 40.5kv单母线分段电力系统,主要应用于发电厂变电所及工矿企业、高层建筑的变配电系统中作为接受和分配电能之用，并对电路实行控制、保护和监测，满足iec60298、gb3906、dl404等标准的要求，并具备完善的“ 五防 ”功能。

主要技术参数：technicaldate

名称		单位	参数	
额定电压		kv	40．5	
额定频率		hz	50	
主线线额定电流		a	125016002000	
分支母线额定电流		a	63012501600	
额定绝缘水平	1min频耐受电压（有效值）	kv	相间、相对地	一次隔离断口
	雷电冲击耐受电压（峰值）		95	115
			185	215
辅助控制回路1min工频耐受电压		v	2000	
额定短路开断电流		ka	2531.5	
额定短路关合电流（峰值）		ka	6380	
额定短时耐受电流(4s)		ka	3531.5	
额定峰值耐受电流		ka	6380	

辅助控制回路额定电压	v	~110~220~220
防护等级		外壳 隔室间,断路器室门打开时ip2x
外形尺寸(宽x深x高)	mm	1400(120) x200(3000)*x2800 (*括号内数字为sf6手车方案)
重量	kg	约2300