

气炼石英砵报价 康鹏化工 九江气炼石英砵

产品名称	气炼石英砵报价 康鹏化工 九江气炼石英砵
公司名称	寿光康鹏化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市侯镇项目区
联系电话	13706464559

产品详情

石英玻璃仪器的维护方式

- 1.石英管软化的软化点为1270度，在1200度使用时不要超过3小时。
- 2.保持炉管内清洁卫生，炉管内不能残留与SiO₂反应的物质，烧物料时，为了使炉管的使用寿命更长，不要直接把物料放在炉管上，用舟型坩埚盛着。
- 3.石英管的耐温度与其纯度有关系，纯度越高，气炼石英砵报价，耐高温就越高。
- 4.加热时炉管内请务必放陶瓷炉塞，否则炉管两端温度较高，法兰里的O型圈无法承受较高的温度，使得气密性不好，九江气炼石英砵，放炉塞与炉子的两端有利于形成均衡的温场。石英玻璃具有一系列优良的物理、化学机能。

石英管的石英含量高达93%，而石英结晶是自然界中硬度仅次于钻石的自然矿产，其外表硬度高达摩氏7—8度，广泛高于个别的铁器的硬度，家庭运用的刀、铲、钢丝球等铁器都无法将其划伤、磨损，个别状况下，您可以在台面上随便搁置各种家用物品（但要注重，防止用诸如钻石、砂纸、硬质合金等高硬度物品强力刮划台面）。

低温石英常呈带尖顶的六方柱状晶体产出，柱面有横纹，类似于六方双锥状的尖顶实际上是由两个菱面体单形所形成的。石英集合体通常呈粒状、块状或晶簇、晶腺等。纯净的石英无色透明，玻璃光泽，贝壳状断口上具油脂光泽，无解理，摩氏硬度7，比重2.65。受压或受热能产生电效应。石英因粒度、颜色、包裹体等的不同而有许多变种。无色透明的石英称为水晶，紫色水晶俗称紫晶，烟黄色、烟褐色至近

黑色的俗称茶晶、烟晶或墨晶，玫瑰红色的俗称芙蓉石；呈肾状、钟乳状的隐晶质石英称石髓，具不同颜色同心条带构造的晶腺叫玛瑙，玛瑙晶腺内部有明显可见的液态包裹体的俗称玛瑙水胆，优质气炼石英砵，细粒微晶组成的灰色至黑色隐晶质石英称燧石，气炼石英砵供应商，俗称火石。

石英玻璃具有哪些优良的理化性能

耐高温

石英玻璃的软化点温度约1730℃，可在1100℃下长时间使用，短时间使用温度可达1450℃，

耐腐蚀

除外，石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应，其耐酸能力是陶瓷的30倍，不锈钢的150倍，尤其是在高温下的化学稳定性，是其他任何工程材料都无法比拟的。

电绝缘性能好

石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍，是的电绝缘材料，即使在高温下也具有良好的电性能。石英玻璃由于具有上述优良的理化性能，因此被广泛的应用于电光源、半导体、光通信、、冶金、建材、化学、机械、电力、环保等各个领域。

气炼石英砵报价-康鹏化工(在线咨询)-九江气炼石英砵由寿光康鹏化工有限公司提供。“石英玻璃,气炼石英砵,石英管,石英仪器”就选寿光康鹏化工有限公司(www.kangpengchem.com)，公司位于：山东省寿光市侯镇项目区，多年来，康鹏化工坚持为客户提供好的服务，联系人：耿经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康鹏化工期待成为您的长期合作伙伴！