

# 阜阳挤塑板 挤塑板，认准名源 保温挤塑板

产品名称	阜阳挤塑板 挤塑板，认准名源 保温挤塑板
公司名称	合肥名源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥绕城高速北环段岗集出口处
联系电话	15551198198 15551198198

## 产品详情

### 地暖挤塑板的性能

**环保性：**挤塑板是100%全新料制作，好的品牌，不添加任何色素，高温下无任何有害气体释放，游离苯、TVOC均为零释放量，最为环保。

**节能性：**导热系数是建筑材料最重要的参数之一，导热系数越低，保温性能越好，按照国标规定，地暖挤塑保温板导热系数不应超过 $0.035W/(m \cdot K)$ 。

**看密度：**密度是地暖挤塑板的一个重要指标，直接和抗压性能挂钩。挤塑板的密度达 $35KG/m^3$ ，阜阳挤塑板，质量好的蓝板密度也是这个值，而市售黑板的密度一般只有 $25KG/m^3$ 左右，抗压性可想而知。

### 挤塑板在存放时应该注意的事项

**一、防火问题：**挤塑板属于有机材料，有B1级（难燃）、B2级（可燃）和B3级（易燃）三个级别，但是不代表不能燃烧，保温挤塑板价格，所以我们存放的环境一定要注意干燥度，保温挤塑板，避免易燃点。因此，为了更好的存放挤塑板，xps挤塑板价格，存放时一定要注意周边的环境，检查好是否有易燃物体，注意防火问题。

**二、防腐问题：**保温材料在存放的时候，我们也要注意防腐，防水。在存放过程中，若是长久的接触一些腐化性较为严重的物质、杂尘或者是其他腐性成份，那么，有些保温材料也会出现被腐化的现象。因此，存放时，对于各类腐化成份，也要避免。

## 挤塑板的使用好处

一、挤塑板外墙保温技术优势突出。基本消除热桥的影响，节能效果好。由于用热导率极低的挤塑板将整个建筑物包起来，稳定了建筑物室内的冷热环境。既可以避免热桥部位产生结露，又可以消除热桥造成的热量损失。

二、安全可靠，缩短工期。挤塑板外墙外保温采用粘贴和栓钉结合的固定方法（有别于粘贴和外包钢丝网固定方法），使本系统更加可靠。同时，外墙保温不占室内装修工期，主体施工后便可立即施工，尤其适合高层建筑物外墙外保温。

阜阳挤塑板-挤塑板，认准名源-保温挤塑板由合肥名源保温材料有限公司提供。合肥名源保温材料有限公司（[www.hfmybw.com](http://www.hfmybw.com)）为客户提供“挤塑板”等业务，公司拥有“名源”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。