

# 别墅阳台护栏规格型号 好运来护栏值得推荐 阳台护栏规格型号

产品名称	别墅阳台护栏规格型号 好运来护栏值得推荐 阳台护栏规格型号
公司名称	金华好运来机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区孝顺镇低田功能区
联系电话	18857903666

## 产品详情

金华好运来机电设备有限公司为您介绍护栏小知识：

锌钢围栏红门标准的锌钢围栏工艺流程：锌钢钢材-矫正-金加工-表面精整-高温预脱脂-高温脱脂-高温水漂洗-清水漂洗-表调-富锌磷化-纯水喷淋-纯水二次喷淋-阴极电泳-UF0喷淋-UF1喷淋-UF2喷淋-纯水喷淋-电泳固化-静电粉末喷涂-粉末固化-成品组装。涂层分为聚酯彩色粉末涂层、阴极电泳层、富锌磷化层、热浸锌层、锌钢基层等五层

欢迎致电好运来机电设备有限公司，我们将竭诚为您服务！

金华好运来机电设备有限公司为您介绍锌钢护栏相关小知识：

一：锌钢护栏基材是采用先进的耐腐蚀性极强的高温热浸锌工艺消费的锌钢合金。

1、热浸锌独有的多重防锈维护，欧式阳台护栏规格型号，能保证产品具有三十年外表生锈不超过5%的特性；

2、杰出的硬度：锌合金的硬度值到达了211DPN，比普通钢材的硬度值159DPN强1/3；

二：锌钢护栏外表是采用世界一流的阿克苏-诺贝尔彩色高分子仿搪瓷电泳高温固化工艺，比普通的喷涂防腐才能强10-20倍，其每平方厘米可接受50公斤的冲击力，并具有杰出的抗紫外、抗氧化、抗盐碱、耐候、耐雾等性能，而且其外表的光泽度、色泽度极端自洁性能等指标均超越了国度防护栏的一级规范，确保外表颜色变化20年不超越5%。

三：锌钢护栏产品加工特性

1、采用盛行的组合交叉工艺，任何衔接均采用高强度铸铝配件衔接件，别墅阳台护栏规格型号，无需焊接，确保基材不被毁坏，加强防锈才能；

2、高强度改良铸铝衔接件具有的抗紫外、抗氧化、抗盐碱、耐侯、耐雾等性能均远远超越了国度防护栏衔接件的一级规范，并能接受每平方米1.83吨的冲击力，阳台护栏规格型号，运用寿命为50年；

3、锌钢护栏型材是采用冲孔制造，楼房阳台护栏规格型号，出厂时以冲孔终了可直接停止加工制造，装置快捷烦琐省工省时，免去以往本人冲孔的费事。

热烈欢迎新老客户致电金华好运来机电设备有限公司咨询订购！

好运来机电设备有限公司为您简单介绍护栏的相关知识：

## 1. 室内外平台、楼梯、坡道护栏设计标准

1.1 平台护栏高度（扶手上平面距地面）：900mm-1200mm；

1.2 护栏立柱垂直间距 1200mm，玻璃护栏立柱垂直间距 1000mm；

1.3 护栏立杆垂直间距 110mm；

1.4 扶手与上横杆平衡间距 110mm，下横杆与地面平衡间距 110mm；

1.5 管壁的要求：扶手、立柱 1.4mm；横杆 1.2mm；立杆 1.0mm；

1.6 型材饰面：采用阿克苏室外粉高温静电粉末喷涂或氧化电泳的着色生产工艺，颜色按工程设计；

1.7 生产工艺：采用古典插扣快速组合生产工艺，无需焊接、丝接和角码连接；

1.8 玻璃护栏技术要求：采用钢化夹胶安全玻璃，厚度12mm，嵌入深度12mm，玻璃四边采用三元乙丙胶条镶嵌；

1.9 施工安装技术要求：扶手与墙立面采用铝压铸件内膨胀栓固定，立柱与地面采用铝质连接件内膨胀栓固定。

1.10 护栏整体均布荷载 1000N/m；

热烈欢迎新老客户致电好运来机电设备有限公司咨询订购！

别墅阳台护栏规格型号-好运来护栏值得推荐-阳台护栏规格型号由金华好运来机电设备有限公司提供。金华好运来机电设备有限公司（[www.yun-lai.com](http://www.yun-lai.com)）为客户提供“电动门窗,防盗门窗,栏杆,护栏,铝艺庭院大门,阳光房,葡萄架”等业务，公司拥有“好运来”等品牌。专注于金属建材等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：诸葛先生。