

济宁排烟风机 双速排烟风机 宇恒空调

产品名称	济宁排烟风机 双速排烟风机 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

排烟风机是可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、油烟气体迅速排走的机械，现在随着社会经济的不断发展，排烟风机的运用越来越广泛，但是还是有许多用户都在问该如何挑选消防高温排烟风机的制作资料，济宁排烟风机，下面就由小编来给大家回答一下。

一般来说，急迫排烟风机或许不会被运用，但它们有必要装置，一定要确保在火灾工作中可以排出高温空气和烟雾。相比之下，高温工艺制作的高温处理风机可以连续作业扫除高温空气，气体或颗粒。这两种运用类型仅有的不同，就是在规划时考虑特别结构和体系。

消防排烟风机的扩压器首要类型即是这些，咱们必然要进行正确的筛选，只要这样才干使其功能得打充沛的展现，为咱们带来更高的作业效益。双速消防排烟风机耐高温功能先进：风机测验契合GBJ45-82消防尺度要求，树立高于该尺度的企业内控包管系统，双速排烟风机的价格，能在300 高温条件下接连事情60分钟以上，100 温度条件下接连20小时/次不损坏，消防排烟风机，广泛运用于民用设备、烘箱、地下车库、地道等场所。双速消防排烟风机该风机采用了特别隔温办法，双速排烟风机，内置循环叶轮能对电机强制降温，包管电机温升不超越规则值。能在400 下事情100分钟以上，在100 下长时间事情。可起到通风与消防排烟的效果。普通环境下，咱们打听，现在的高温消防排烟风机的机壳的制作精度应契合相关尺度的规则，轴流式消防排烟风机，其间机壳内电机支座应有满足的强度与刚度，能接受事情发生的动负荷，其高度应坚持电机轴心与机壳中心共同。终咱们还要打听到的是轴流式高温消防排烟风机的机壳应进行热镀锌处分，排烟风机，热镀锌层匀称厚度应不低于70 μm。

排烟风机的排烟量应符合下列规定：

(1) 担负一个防烟分区排烟或净空高度不大于6米的不划防烟分区的房间时，高温消防排烟风机，应按每平方米面积不小于60立方米/小时计算（单台风机排烟最不应小于7200立方米/小时）。

(2) 担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按防烟分区面积每平方米不小于120立方米/小时。

(3) 中庭体积小于17000立方米时，其排烟量按其体积的6次/小时换气计算；中庭体积大于17000立方米时，其排烟量按其体积的4次/小时换气计算，但排烟量不应小于102000立方米/小时。

排烟风机的特点

- 1、排烟风机具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、
- 2、安装方便，消防排烟风机高温性能优良
- 3、排烟风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求
- 4、排烟风机建立高于该标准的企业内控保证体系
- 5、排烟风机能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏

济宁排烟风机-双速排烟风机-宇恒空调(优质商家)由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司(www.njwanglian.com)是山东德州,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宇恒空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宇恒空调更加美好的未来。