

热风炉厂家 合肥强宇 节能环保 合肥热风炉

产品名称	热风炉厂家 合肥强宇 节能环保 合肥热风炉
公司名称	合肥强宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西县桃花镇九龙路
联系电话	18805697808 18805697808

产品详情

热风炉主要特点

- 1.对燃料品种适用广泛，可同时适用于天然气和轻油。
- 2.输出热风温度控制精确，温差在 ± 5 内。
- 3.以控制点温度为目标，自动调节燃料、空气的供给量，操作方便。
- 4.非标准化设计，针对性强，更能满足用户要求。
- 5.输出热风温度控制范围广，可适用于不同行业的烘干需要。
- 6.能连续提供恒温、恒压、净化的热空气。
- 7.全自动操作，采用进口电器元件，煤矿电热风炉，运行可靠性、准确性高。

热风炉使用标准

1. 关闭炉门，启动电源按钮。
2. 风扇会在炉门关闭15秒后自动转动。
3. 升温过程中屏幕上显示的是目前的炉温，当炉温上升到与设置的温度一致时，可将产品放入炉内，关闭炉门，按计时器按钮即可进行烘焙。

4. 烘焙完成，蜂鸣器发出提醒声，关闭计时器按钮和加热按钮，开启炉门，取出产品，烘焙结束，请关闭电源按钮。（如果产品需延长烘焙时间，则需重新设定烘焙时间，直到产品完全成熟。）
5. 如果烘焙中需要蒸汽，热风炉厂家，而且炉内温度须不低于170 时，合肥热风炉，按蒸汽计时器的“ I/O ”按钮，蒸汽就会产生。

热风炉中温区的工作环境

热风炉的中温区域相对来说并不是很高，基本处于600~1200 ，其主要有燃烧室侧、蓄热室侧、热风口附近等，都是高温向低温的过渡区域。这些区域的重点是温度落差大，因此在选择耐火砖时，应选择急冷急热效果好的低蠕变高铝砖。

我们主要采用抗蠕变性能良好的低蠕变高铝砖，低蠕变高铝砖，采用优质的高铝矾土，配合蓝晶石、红柱石、硅线石这些高端的“三石”耐火原材料，烧制而成。这些三石成分，工业热风炉，在高铝砖的烧制过程中，完成两次莫来石晶变，最终形成结构稳定的莫来石晶相，从而使高铝砖具有非常好的抗蠕变性能。

热风炉厂家-合肥强宇节能环保-合肥热风炉由合肥强宇机械有限公司提供。合肥强宇机械有限公司（www.hfqiangyu.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！