

# 风管 勤诺暖通设备 彩钢复合风管

产品名称	风管 勤诺暖通设备 彩钢复合风管
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

## 产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

### 机电安装密闭穿墙短管的制作及安装

- 4、密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整，彩钢复合风管，其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。
- 5、密闭翼环应位于墙体厚度的中间，并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。管端面应平整。
- 6、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度。
- 6、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，不锈钢净化风管，暖通工程，水电安装。

复合风管：覆面材料必为不燃材料，风管，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级。且对人体无害。

净化空调工程的风管：应选用质量好镀锌钢板，钢板厚度较大时应选用冷轧钢板，不得选用热轧薄钢板。风管环境有腐蚀性时，不锈钢共板法兰风管，宜选用不锈钢板。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

金属风管加固有哪些规定？

(1)圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于8mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m<sup>2</sup>均应采取加固措施。

(2)矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m<sup>2</sup>、中压、高压风管大于1.0m<sup>2</sup>，均应采取加固措施。

(3)非规则椭圆风管的加固，应参照矩形风管执行。

(4)风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。

风管-勤诺暖通设备-彩钢复合风管由上海勤诺暖通设备有限公司提供。上海勤诺暖通设备有限公司(www.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！