

福华丰卷帘门公司 福州伸缩门安装 福州伸缩门

产品名称	福华丰卷帘门公司 福州伸缩门安装 福州伸缩门
公司名称	福州福华丰金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山镇叶厦路工业区（义序物流门口）
联系电话	15205051918

产品详情

新型的铝合金在冶炼的过程会加上铁和其他金属元素，通过加入这些元素大大地改变铝元素的硬度。因为原来的铝的金属硬度是比较低的，并且这种铝金属的材料价格比较贵，单单使用铝金属成本比较高，所以一般来的很少直接采用铝的金属。然而，铝金属的稳定性比较强，不易被腐蚀或者变质，因此铝金属让人又爱又恨。随着冶炼技术不断改进，通过加入其它金属一起冶炼，大大地提高铝的硬度，同时又降低铝金属的冶炼成本。这样巨大的技术改进，使得铝合金被卷闸门界广泛地使用，并且把铝合金的优点发挥到了极致，从而生产出铝合金卷闸门、铝合金电动卷闸门、铝合金的通花卷闸门。

当门扇要完成一次开门与关门，其工作流程如下：

感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，福州伸缩门出售，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启;门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，福州伸缩门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

卷帘门使用范围和作用：卷帘门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等，应用非常广泛。使用自动门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘，同时可以使我们的出入口显得庄重

卷帘门的基本工作原理是什么? 首先，平移式自动门组由以下部件组成：

1、主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，福州伸缩门报价，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作;同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。

- 2、感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；
- 3、动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。
- 4、门扇行进轨道：就象火车的铁轨，福州伸缩门安装，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。
- 5、门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。
- 6、同步皮带(有的厂家使用三角皮带)：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。
- 7、下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。

福华丰卷帘门公司(图)-福州伸缩门安装-福州伸缩门由福州福华丰金属材料有限公司提供。福州福华丰金属材料有限公司（www.fzfhf.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！