

保冷柜（血液储存箱）

产品名称	保冷柜（血液储存箱）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司是*从事恒温设备研制制造的技术企业。本公司现有一批具有高素质、的*科研人员，多年来一直从事恒温设备的研制和工作，技术力量雄厚，在该领域有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。

保冷柜（储存箱）公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联保冷柜（储存箱）由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

公司始终贯彻以不断地满足用户的需求，为用户提供更可靠的产品及服务为质量方针；以使用对产品有见之称心、购之放心、用之安心为质量目标；以执行合同；以快捷、优良的为质量承诺，竭诚为广大新老客户提供满意的产品和优异服务；秉承坦诚，公道，求新，务实的经营理念，以”精诚服务“为公司之宗旨。

福意联公司自成立以来坚决以精*保冷柜（储存箱）产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8℃/20℃/25℃/30℃ 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48℃，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

保冷柜（储存箱）推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

保冷柜(储存箱)特点: *门锁设计, 实现人管, 防止随意开启。智能温控系统。智能电脑温度控制器, 数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制, 调节增量为1。制冷系统: 制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求。无氟制冷剂, 采用新型全压缩机, 运转平衡。

保冷柜(储存箱)选择了福意联您就是选择了放心, 选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做企业, 这是一个有灵魂的企业。为创造, 提高企业度, 树立企业形象, 我们本着“以德敬人、以诚立人”的精神, 以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺: 一、产品质量承诺: 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测, 我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查, 待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺: 1、为了保产品的高可靠性和性, 系统的选材均选用国内或优异产品。2、在同等竞争条件下, 我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上, 真诚以优惠的价格提供给贵方。