

EVA150EVA150

产品名称	EVA150EVA150
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	18.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

EVA150,EVA150热熔级

日本三井EVA150,EVA150热熔级

Elvax 150 物性表

产品说明

DuPontElvax150是一种用于工业应用的乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物树脂。组成32%重量乙酸乙烯酯共聚单体含量热可用于各种应用，包括模塑，复合，挤出，粘合剂，密封剂和蜡混合物。有关特定应用程序的其他信息和属性的成绩选择指南。 http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

EVA日本三井

EVA 150日本三井 VA含量33 熔指30（热熔级：适合掺混树脂用）

EVA 250日本三井 VA含量28 熔指25（热熔级：适合掺混树脂用）

EVA 260日本三井 VA含量28 熔指6（热熔级：适合掺混树脂用）

EVA 210 日本三井 VA含量28 熔指400（热熔级：适合掺混树脂用）

EVA 220日本三井 VA含量28 熔指150（热熔级：适合掺混树脂用）

EVA 40W日本三井 VA含量40 熔指65（热熔级：适合掺混树脂用）

EVA 220W日本三井 VA含量28 熔指150高透明（热熔级:适合掺混树脂用）

EVA 550日本三井 VA含量14 熔指15 EVA 560日本三井 VA含量14 熔指3.5 EVA
450日本三井 VA含量19 熔指8 EVA 460日本三井 VA含量14 熔指2.5 EVA
420日本三井 VA含量19 熔指150 EVA 360日本三井 VA含量25 熔指2

- EVA的特点是:
- 1、可生物降解:弃掉或燃烧时不会对环境造成伤害。
 - 2、与PVC价格相近:EVA的价格比有毒的PVC较贵,但相对不含邻苯二甲酸盐之PVC为便宜。
 - 3、重量较轻:EVA的密度介乎0.91至0.93,而PVC则为1.32。
 - 4、不含臭味:EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。
 - 5、不含重金属:符合有关国际的玩具条例(EN-71 Part 3及ASTM-F963)。
 - 6、不含邻苯二甲酸盐:适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。
 - 7、高透明,柔软及坚韧度:应用范围十分广阔。
 - 8、超强耐低温(-70C):适合结冰环境。
 - 9、抗水,盐份及其它物质:在大份的应用情况下都能保持稳定。
 - 10、高热贴性:可牢固地贴于尼龙,涤纶,帆布及其它布类。
 - 11、低贴合温度:可加快生产速度。
 - 12、可丝印及柯式印刷:可用于更多花巧的产品(但必须用EVA类的油墨)。

EVA 的特点：

耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震 / 缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。