

# 直径2.6米大型海上漂浮定位航标

产品名称	直径2.6米大型海上漂浮定位航标
公司名称	宁波柏泰塑料科技有限公司销售部
价格	125.00/个
规格参数	品牌:宁波柏泰 型号:FN5080-6 产地:浙江宁波
公司地址	慈溪市慈东工业区观厦路478号
联系电话	18858477017

## 产品详情

### 直径2.6米大型海上漂浮定位航标

塑料制品生产之接合 塑料加工把塑料件接合起来的方法有焊接和粘接。焊接法是使用焊条的热风焊接，使用热的热熔焊接，以及高频焊接、摩擦焊接、感应焊接、超声焊接等。粘接法可按所用的胶粘剂，分为熔剂、树脂溶液和热熔胶粘接。

塑料制品生产之表面修饰 目的是美化塑料制品表面，通常包括：机械修饰，即用锉、磨、抛光等工艺，去除制件上毛边、毛刺，以及修正尺寸等；涂饰，包括用涂料涂敷制件表面，用溶剂使表面增亮，用带花纹薄膜贴覆制品表面等；施彩，包括彩绘、印刷和烫印；镀金属，包括真空镀膜、电镀以及化学法镀银等。

为了补充泊位、锚地不足，在我国沿海和内河主要港口都设置了系船浮筒，供船舶系留停泊或进行装队，编队作业。在有潮汐的港口为了避免船舶受到涨落潮的影响发生偏荡而阻碍航道，都有设置浮筒以固定船位。随着国内外船舶吨位不断增大，如大型油轮就不能进港，必须采用深水系浮利用管道输油，因此，系离浮筒操纵是每一个海员应熟练掌握的技能。

### 系浮筒的特点

- (1) 安全稳定：浮筒的锚抓力大，一般使用1~4个大锚固定浮位。上海港使用埋在河底一定深度的沉墩，根据系留力划分为三。
- (2) 船位准确：船舶用短缆系浮其旋圆半径小，首尾系浮则可避免偏荡，旋圆，有利于在狭窄港口提供系泊条件。
- (3) 操作费时：系船浮筒一般设置在河道中间，泊位档子大，受风流影响也较大，系缆费时，操作不便，在大风浪中尤其困难。

(4) 离浮简便：船舶离浮时控制一根回头缆，运用车舵配合，可以迅速出航