

# 四川成都冠牌硅丙-弹性-抗裂外墙涂料销售

产品名称	四川成都冠牌硅丙-弹性-抗裂外墙涂料销售
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 型号:外墙漆 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

## 产品详情

绿色涂料优选冠牌；四川成都硅丙外墙涂料；四川成都弹性外墙涂料；四川成都抗裂外墙涂料；多色选择：蓝色、白色、浅青色、粉红色、各色定做；用于住宅、学校、厂房、大楼等大型建筑物的新建工程的装饰保护和旧建筑物外墙的装饰翻新保护工程以及常见的水泥砂浆，混凝土以及砖墙的保护性装饰工程；使用墙面敷涂器敷涂或用彩砂涂料喷涂机喷涂施工；是目前发展前途的环保型建筑涂料之一；重庆—四川—成都—贵州等各地供应；厂家来样定做；质量稳定。

四川成都硅丙外墙涂料性能特点：涂层对基面有良好的附着力和抗碱性能；优异的耐候性、耐玷污性、耐刷洗性；纯丙硅组成，涂膜不泛黄，耐紫外线，抗老化；胶膜致密，坚韧、硬度高；涂层透气防水、附着力强；漆膜具有抗藻防霉功能；涂料以水为溶剂，符合环保要求；涂层细腻光滑，为平光表面，可弥补墙面凹凸不平的缺憾；产品遮盖力高，流平性好，施工性能良好。

四川成都弹性外墙涂料性能特点：弹性外墙漆具有较强的抗裂纹性能涂层成膜交联后，具有优异的弹性和延伸率，可弥盖已有的裂纹和防止墙体开裂产生的裂纹；弹性外墙漆具备良好的耐擦洗功能涂膜的抗污性特别强，墙面上有污渍，可用清水，肥皂水轻易的擦洗干净；优异的防水功能涂膜防水、防潮、防止水渗透墙面，损坏水泥从而保护墙面，耐酸碱性能良好。

四川成都抗裂外墙涂料采用环保净味技术，选用净味环保原料，产品无害环保，同时具有优异的防水性、保色性与抗粉化能力；应用于各种新旧混凝土、水泥墙及砖墙等外墙的装饰以及磁砖、马赛克、铝板等旧墙的翻新；主要特性：抗裂性好；净味环保；防水防渗；耐候性好；防霉性好；附着力好。

施工参考：

1、外墙涂装顺序要从上到下，如果使用同一颜色不同批号的漆涂刷在同一平面上时，建议在较大的容器

中混均后再分装使用，可保证整体的均匀性。

2、墙面涂装要顺着墙依次进行，涂刷过程中动作要快，并不时地将已干和未干的按全部来回刷几下，以免留下层叠或接头。

3、刷涂或滚涂稀释比例为10-20%，理论涂刷面积约为8 - 10m<sup>2</sup>/Kg/遍。

4、施工深色或艳色产品时，请控制稀释比例在5%以内或不稀释，并适当增加涂刷遍数。

5、面漆一般施工二遍，要求涂刷均匀，刷纹通顺，无流挂、正视颜色一致、装饰线、分色线干直，门窗及其它构件表面洁净。

表面处理：涂刷前必须确保表面无灰尘、油腻及其他玷污；新墙面应养护14天彻底干燥后方可施工，基面PH应在10以下；对于旧墙面及粉化墙面，应除去粉化层和旧漆膜，用清水彻底清洗，干透后再使用本产品。

施工环境：环境温度为8 ~ 40 ，施工温度25 ，基面含水率<10%，PH值<10，空气湿度<85%。

注意事项：

1、避免漆油沾上眼睛，如沾上眼睛，应立即用清水清洗；

2、风力较大时避免施工或谨慎施工；

3、如沾染皮肤，应用肥皂和温清水冲洗；

4、放置在儿童取不到的地方。

本站文章来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快删除。