

# PC 美国SABIC FXM1413T 共聚物，流动性中等，韧性良好

产品名称	PC 美国SABIC FXM1413T 共聚物，流动性中等，韧性良好
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:FXD2034 产地:美国SABIC
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

PC FXM1413T

Lexan PC FXM1413T 材料性能为非填充，注射级,无氯，无溴阻燃V0。

PC FXM1413T 由沙伯基础（原GE）制造，为聚碳酸酯这高分子材料，具有优异的高透明和耐热温度，以及热可塑性树脂中\*的冲击强度，良好的成型性使得LEXAN用于汽车零部件、事务机器、家电产品、电子产品、电子零件、食品器具、医疗器材和通信设备之替代金属用品上。

PC FXM1413T 沙伯基础（原GE）材料是一种非结晶热塑性工程塑料，具有良好的力学、光学、电学和热学性能。Lexan产品系列提供各种粘度和产品选择、可用于多种设计用途。这些特性包括环保阻燃、符合环保要求.抗冲改性.玻璃增强.光学性能.抗紫外线性能.符合FDA和USP严格的要求.

PC FXM1413T 沙伯基础（原GE）具有以下特性:

冲击强度高

固有的清澈透明特质

产品纯净、稳定、耐用

良好的耐热性相对热指数高达125/257.

高温下尺寸稳定性良好

自由的颜色选择

阻燃性

抗紫外线

符合FDA规范

加工性能良好

硬度

额定值

单位制

测试方法

球压硬度 (H 358/30)

95.0

MPa

ISO 2039-1机械性能

拉伸模量

-- 2

2280

ASTM D638

--

2150

ISO 527-2/1

抗张强度

屈服 3

58.0

屈服

57.0

ISO 527-2/50

断裂 3

断裂

55.0

伸长率

5.8

%

5.0

110

100

弯曲模量

50.0 mm 跨距 4

2320

ASTM D790

-- 5

2240

ISO 178

弯曲应力

-- 5, 6

85.0

沙伯基础（原GE）材料可以通过各种加工工艺生产出固定尺寸的产品，包括注塑成型、挤出成型、吹塑成型和发泡工艺。我们已开发出具备极高流动性的型号、可以\*地满足薄壁流动距离长的应用。次使用寿命终结后、Lexan树脂可以被破碎重用。作为一种热塑性工程塑料，Lexan PC材料有高重复使用价值，可回收利用。

PC 沙伯基础（原GE）应用包括:

1.建筑透明窗户

2.光学镜片、视力矫正眼镜、太阳镜镜片

9.光盘（CD）、数字式视频光盘（DVD）

4.医疗保健设备

5.水瓶、食品包装

6.移动电话等电子设备外壳

7.电器产品、开关插座

8.汽车配件、照明设备

购买PC FXM1413T 相关说明：正规的渠道进货，可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数，可开16%的增值税发票，所售物资均为代理供应，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

公司承诺：我们希望能够长期的与客户合作，绝不谋取暴利，权衡利益，互利共赢！订购说明：货物送达后，请时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得联系，我们会度解决问题。

产品价格时有波动，详情请致电，以销售人员的报价为实准。

配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂。