

# VSRIII系列机柜 广州盈盛 机柜控制台生产制造商 控制台生产直销

产品名称	VSRIII系列机柜 广州盈盛 机柜控制台生产制造商 控制台生产直销
公司名称	广州市盈盛通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学大道50号自编A3栋1306、1307房
联系电话	020-82522218

## 产品详情

### 产品描述：

服务器机柜是一种用于承载服务器、存储和网络等IT设备，或用于引入线路进行线缆端接的封闭式机柜。一般由框架、前后门及侧板组成，主要为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。产品特征： 柜体采用宝钢优质冷轧钢板或进口卷板；所采用的材料、紧固件、密封件，其机械、化学、电气性能均符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。 柜体技术标准均遵循符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容19 国际标准、公制标准和ETSI标准、国家技术监督局的相关标准和技术规范，各项指标（包含但不限于上述）均符合国家相关标准。 满足MIL-STD810E震动标准检测，IEC529的IP测试，接地标准VDE0100 T540 机柜左右两侧采用‘日’字型整体框架式焊接工艺，整体强度高 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、喷塑（颜色可特色定制） 绿色环保，产品材质、表面喷涂均达到国家无毒无害的喷涂标准 板厚：承重件1.5~2.0mm，其他1.2~1.5mm 安装尺寸：（19英寸） 高密度单开前网孔门，开孔率大于85% 高密度双开后网孔门，开孔率大于85% 可拆卸式四侧板结构，方便维护、安装 落地式安装，可选配万向脚轮移动，水平地脚固定，方便搬运及固定 落地式安装，可选配机墩，高度可特殊定制 机柜静载承重:1000KG~1200KG 防护等级：IP20使用环境： 工作温度：-5 ~ 5 5 贮存温度：-20 ~ +55 工作相对湿度：不大于80%（+30 时） 贮存相对湿度： 90% ~ 96%（40 ±2 ） 大气压力：65 ~ 110kpa