

21系统西门子DDF数字配线架出货快

产品名称	21系统西门子DDF数字配线架出货快
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

21系统西门子DDF数字配线架出货快宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----21系统西门子DDF数字配线架出货快宁波悦通信生产DDF数字配线架8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75 西门子安装单元深受广大客户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，21系统西门子DDF数字配线架出货快拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且价格在同行里有优势，21系统西门子DDF数字配线架出货快现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。宁波品悦通信公司的8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75 西门子安装单元深受广大客户的欢迎，21系统西门子DDF数字配线架出货快因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，21系统西门子DDF数字配线架出货快非常简单方便易用，并且价格在同行里有优势，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。光缆的主要特性有传输特性、机械特性和环境特性。光缆的传输特性主要由光纤决定。光的环境特性对光纤的传输也产生一定的影响。光缆的机械特性和环境特性决定光缆的使用寿命。下面对光缆的主要特性加以简单介绍。

主要指标

特性阻抗：75

工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、140Mb/s、155Mb/s

同轴连接接触电阻：外导体 2.5m 、内导体 10m

绝缘电阻： $>1000M$ (500VDC)

抗电强度： $>1000VAC(50HZ)/mm$,不击穿、无飞弧

回线间串音防卫度：70dB

介入损耗：0.3dB

工作条件

工作温度： $-15 \sim +40$

相对湿度：85% (+ 30)

大气压力： $70 \sim 106Kpa$

DDF数字配线架又称高频配线架，以系统为单位，有8系统，10系统，16系统，20系统等，在数字通信中越来越有优越性，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2 Mb/s ~ 155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便DDF数字配线架 (Digital Distribution frame)

数字配线架 DDF 光缆的传输特性主要由光纤决定，但光缆传输特性中的损耗特性往往要受外界影响影响光缆损耗特性的主要原因有:温度特性，即温度变化对传输损耗的影响;侧压力特性即成缆过程中以及光缆敷设时，侧压力对传输损耗的影响;弯曲特性，即成缆过程中