

滚珠丝杆厂 滚珠丝杆 精锐轴承价格优

产品名称	滚珠丝杆厂 滚珠丝杆 精锐轴承价格优
公司名称	丽水市精锐轴承制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水经济开发区江南路699号
联系电话	13757867999

产品详情

丽水市精锐轴承制造有限公司专业开发、设计、制造以及销售杆端关节轴承、直线轴承、向心关节轴承、滚轮滚针轴承、滑块轴承、滚珠丝杆、方形导轨等机械零部件。

滚珠丝杠的正确使用方法

(1) 请不要拆卸滚珠丝杠。否则，容易导致灰尘的进入，使精度下降或导致故障。

(2) 由于重新组装容易因组装错误而使滚珠丝杠丧失功能，所以希望各位用户不要重新进行组装。若将产品退还给本公司，能以有偿的形式修理并重新组装其产品

(3) 滚珠丝杠轴或螺母有时会因自重而脱落，请注意不要受伤。不慎摔落时可能会因轨道的碰伤或循环零部件的损伤导致产品功能的丧失。这时需要由本公司进行检查，所以请务必将摔落的产品退还给本公司，由本公司以有偿的形式负责检查。

(4) 如循环零部件、轴的外径、轨道等出现伤痕、损伤等现象时，就会造成循环不良，从而导致产品丧失功能。

竭诚欢迎海内外客商光临考察指导、并洽谈业务或合作开发新项目。

丽水市精锐轴承制造有限公司专业开发、设计、制造以及销售杆端关节轴承、直线轴承、向心关节轴承、滚轮滚针轴承、滑块轴承、滚珠丝杆、方形导轨等机械零部件。

滚珠丝杆厂家精锐轴承同您介绍数控机床进给轴常见的丝杠支撑有如下形式：

一端固定——一端自由

丝杠一端固定，另一端自由。固定端轴承同时承受轴向力和径向力，这种支承方式用于行程小的短丝杠或者用于全闭环的机床，因为这种结构的机械定位精度是最不可靠的，特别是对于长径比大的丝杠（滚珠丝杠相对细长），热变性是很明显的，1.5m长的丝杠在冷、热的不同环境下变化0.05~0.10mm是很正常的。但是由于他的结构简单，安装调试方便，许多高精度机床仍然采用这种结构，但是必须加装光栅，采用全闭环反馈。

竭诚欢迎海内外客商光临考察指导、并洽谈业务或合作开发新项目。

丽水市精锐轴承制造有限公司专业开发、设计、制造以及销售杆端关节轴承、直线轴承、向心关节轴承、滚轮滚针轴承、滑块轴承、滚珠丝杆、方形导轨等机械零部件。

滚珠丝杆厂家精锐轴承同您介绍滚珠丝杆的产品特性：

1.定位精度高，滚珠丝杠副在其螺母与丝杠之间以滚珠滚动方式实现滚动摩擦,滚动直线导轨的运动借助钢球滚动实现，导轨副摩擦阻力小，动静摩擦阻力差值小，低速时不会产生爬行。重复定位精度高，适合频繁启动或换向的运动部件。

2.磨损小，滚动接触由于摩擦耗能小，滚动面的摩擦损耗也相应减少，故能使滚动直线导轨系统长期处于高精度状态。同时，由于使用润滑油也很少，这使得在机床的润滑系统设计及使用维护方面都变的非常容易。

竭诚欢迎海内外客商光临考察指导、并洽谈业务或合作开发新项目。