

洛阳紧凑型气缸ACE32X110 浩之东

产品名称	洛阳紧凑型气缸ACE32X110 浩之东
公司名称	河南浩之东贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路14号
联系电话	13683805352

产品详情

【浩之东】紧凑型气缸ACE32X110线圈的选择

根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水；

- 1、爆炸性环境：必须选用相应防爆等级的电磁阀
- 2、当管内流体有倒流现象时，可选择我公司带止回功能电磁阀。
- 3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时，可选择我公司带手动功能电磁阀。
- 4、露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种（防护等级在IP54以上）。
- 5、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀（防护等级在IP68以上）。

欢迎有需要的前来河南浩之东咨询、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

【浩之东】紧凑型气缸ACE32X110的结构形式容易控制内泄漏，直至降为零。所以，电磁阀使用特别安全，尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。

电磁阀本身结构简单，价格也低，比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多，价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制，与工控计算机连接十分方便。

在当今电脑普及，价格大幅下降的时代，电磁阀的优势就更加明显。

河南浩之东贸易有限公司欢迎有需要的前来咨询、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

直动式电磁阀基本参数都有哪些呢，浩之东小编简单给大家说下吧：

交流AC(V)：AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

直流DC(V)：DC12V、DC24V、DC36V、DC48V、DC110V、DC220V

连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、卡套

介质粘度：小于50CS t (大于时需定制)

防护性能：防水、防爆、防腐

附加功能：手动、止回

泄漏量：零