

分体壁挂式太阳能热水器 华春新能源售后保证 壁挂式太阳能

产品名称	分体壁挂式太阳能热水器 华春新能源售后保证 壁挂式太阳能
公司名称	山东华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

壁挂式太阳能能迅速推广的原因

壁挂式太阳能能迅速推广的原因

随着太阳能与建筑一体化实施的推出，壁挂式太阳能成了城市建房的选择，兼实用美观与一体，在大众生活中越来越多的出现。

是什么原因让壁挂式太阳能迅速打开市场进入人们的生活呢？

1.壁挂式太阳能冬季“防冻”。一般的太阳能，寒冷的冬季，真空管结冰被冻，热水器也随之“冬眠”。平板技术，由于有速热工质，低温启动快，传热效率高。应用该技术的集热器在高寒地区零下40 的环境下，管内不结冰，无任何“冻坏”的担忧。

壁挂太阳能的使用过程

壁挂太阳能的使用过程

平板式太阳能热水器为顶水方式工作，真空管太阳能热水器也可实行顶水工作的方式，壁挂式太阳能，

水箱内可以采用夹套或盘管方式。顶水工作的优点是供水压力为自来水压力，比自然重力式压力大，尤其是安装高度不高时，其特点是使用过程中水温先高后低，容易掌握，使用者容易适应，但是要求自来水保持供水能力。顶水工作方式的太阳能热水器比重力式热水器成本大，价格高。

1. 壁挂式太阳能温差控制集热循环

太阳能热水地暖系统中有集热器温测器和水温感应器，集热系统吸收太阳能辐射后，壁挂式太阳能施工，集热管温度上升，当集热器温度和水箱温度水温差 t 设定值时，检测系统发出指令，循环泵将中央热水器中的冷水输入集热器中，水被加热后再回到水箱中，使水箱内的水达到设定的温度。

2. 壁挂式太阳能地暖管道循环系统

增加一台热水循环泵，通过控制器控制地暖管道循环。当水温达到设定温度时，自动启动地暖循环泵，使高温水通过地暖盘管在室内循环，从而使室内温度不断提高。当水箱水温低于某一设定值时，自动停止地暖管道循环泵。

壁挂式太阳能安装前的注意事项

1、装置前首先挑选好装置方位，断定壁挂式太阳能装置方位下面不是居民活动场所，装置场所契合商品请求，例如挂机装置的墙体有必要是厚度>250px的实心墙，容量为80升以上的装置时好加装较结实的托架；因为水箱与集热器是别离的，那么能够将集热器“嵌”在阳台、墙壁等有日照的当地，壁挂式太阳能水箱则可根据需要，置于厨房、卫生间等处，因为上下水都在室内，热水器再不怕冬季的酷寒，具防风、防冻、热效率高许多长处，大大降低了建筑对太阳能热水器运用的约束，运用舒服。从表面看，集热器与高楼有机联系，分体壁挂式太阳能热水器，壁挂式太阳能在整齐漂亮的一起，避免了传统太阳能热水器置于楼顶带来的不安全要素；而因为水箱与出水点靠得很近，在节水的一起，又大大提高了热水利用率。

2、壁挂式太阳能假如墙外有墙托或许有向外延伸的有些，并且向阳，可把集热器固定在上边，壁挂式太阳能工程，并用不锈钢的三角架加固，以及用加长胀大钉加固，长度应当超越墙体的厚度。

3、若无墙托，能够在向阳的墙体用不锈钢托架把集热器固定在墙上；

4、壁挂式太阳能假如遭受既有建筑结构妨碍，例如有些高层墙体外层有保温层，物业部门不让装置，也不是一切的当地都不能装置，比如阳台下面，没有保温层的部位，就能够一致断定一处漂亮、有用的方位，让业主装置阳台壁挂式太阳能；

5，壁挂式太阳能能够参考空调的装置方法。

分体壁挂式太阳能热水器-华春新能源售后保证-壁挂式太阳能由山东华春新能源有限公司提供。山东华

春新能源有限公司 (www.sinospringsolar.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华春新能源和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.sdhcnyyxgs.com) 还是从事空气能热水器价格，空气能商用热水工程，家用空气能热水器的厂家，欢迎来电咨询。