

# 重庆双组份聚硫密封胶

产品名称	重庆双组份聚硫密封胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 型号:非下垂型 包装:25千克1箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

重庆双组份聚硫密封胶简介：

重庆双组份聚硫密封胶是我们公司主供的一种密封胶产品，重庆双组份聚硫密封胶可分为非下垂型双组份聚硫密封胶和自流平型双组份聚硫密封胶两种，下面小编将详细介绍下双组份聚硫密封胶的相关信息！18703187870万经理

重庆双组份聚硫密封胶性能指标要求：

重庆双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。重庆双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

重庆双组份聚硫密封胶固化时间不同：

双组份聚硫密封胶使用时间一般是2小时左右，表面固化时间为24小时左右，完全固化时间7天左右。

还有以下影响双组份聚硫密封胶固化的几个因素：一种是施工缝的宽度与深度不一样，固化时间有所不同。另一种是（南方北方）环境温度的影响，一般是夏季固化时间要快于冬季固化时间。

第三个影响双组份聚硫密封胶固化时间快慢的是双组份聚硫密封胶中的B组份固化剂用量的多少，这种情况一般冬季使用的多。冬季气候寒冷，温度低，未加快重庆双组份聚硫密封胶的固化时间，采用多使用B组份固化剂以加快固化时间。

非下垂型双组份聚硫密封胶配制及应用：

重庆双组份聚硫密封胶系固化型。由A、B两组份组成，A组份为白色粘稠状聚硫预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体。固化后具有一定的弹性及粘结性。两者按比例均匀搅拌即可使用。重庆双组份聚硫密封胶适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝的止水密封。重庆双组份聚硫密封胶施工完毕后应对接缝进行全面检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。重庆双组份聚硫密封胶表干时间为小于等于6小时，但7天后可达到80%强度，因此在重庆双组份聚硫密封胶未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入而降低性能，闭水试验一定要在施工7天后才能进行。