

宣州区人行通道闸 盛宇智能 人行通道闸翼闸

产品名称	宣州区人行通道闸 盛宇智能 人行通道闸翼闸
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

产品详情

停车场道闸安装的要求

首先一个方面就是水平问题。道闸应该安装在水平面上，如果路面不平有坡度，应该搭建水平台，接线安装方面按图纸进行就可以了，一般不会有有什么问题。

第二个方面是地感线圈的测试。在智能停车场系统接好线时，人行通道闸价格，就可以对地感线圈进行测试了，不要等到埋好地感线后才测试。测试方法是，地感红灯闪烁时，用铁板放在线圈上，红灯长亮时取走铁板，闸杆自动落下则正常。

第三个方面是地感线圈的安装，地感线圈在一个车道上一般安装2个，前后各一个。安装方法是把路面切开一个深10厘米，2X0.8M的方形巢，人行通道闸翼闸，四个角切成45度，放置5到6圈线就好，压紧，线圈内部不允许有接头、破损，安装好后，用干水泥封好。

第四就是闸杆长度裁剪的问题，如果对闸杆进行裁剪，那么就需要根据杆长重新调整力矩平衡，人行通道闸厂家，可以避免出现电机过热及磨损减速箱。

道闸的使用说明

- 1.使用前必须检查电源电压是否与本产品相符，即 $220V \pm 10\%$ ，为了考虑到有些地区存在欠压现象，宣州区人行通道闸，电压低至180V时仍保持可靠的工作性能。
- 2.当需要打开闸杆时，按一下控制器或遥控器上的“起杆”键，此时闸杆会自动起杆，到位后自动停止。
- 3.当需要关闭闸杆时，按一下控制器或遥控器上的“落杆”键，此时闸杆会自动落杆，到位后自动停止。

4.在落杆过程中，如遇有车辆及行人通过可按“起杆”键，闸杆会马上往起杆方向运行，或按“停止”键，闸杆会中断运行。(注:在正常运行时请不要按“停止”键)

5.停电时若闸杆处于水平状态，可将道闸机箱门打开，用摇手将杆抬起。来电后，直接按“落杆”键，闸杆会自动落杆，恢复正常使用。

用于大型能源工厂闸机设备，一般采用刷贴卡或人脸识别的方式，和原有门禁系统、访客系统做对接，用于室内室外都可以，尤其是户外大门口用的闸机设备过人也可以过非机动车辆。闸机供应商北京西莫罗这么认为室外摆闸用于工厂室外情况居多，且是比较合理的出入口管理较佳产品。

大型工厂闸机设备工作原理：

人员通过闸机，经过发卡器授权后，即可给到闸机开关门信号，通行人员就可进出工厂大门。

由于大门口包括携带行李包裹的行人或自行车较多，所以对闸机通道的宽度有一定的要求，针对这个特殊需求，一般会设计出宽通道的户外摆闸，满足不同厂区的需求。

大型工厂闸机设备户外使用特点：

工厂门口人员流量大，进出上千甚至上万人，不仅涉及到门禁、访客管理，还会涉及到消费管理、考勤打卡、会议签到、消费控制等各种管理的需求，一般会包含在一卡通中一起满足工厂要求。

宣州区人行通道闸-盛宇智能-人行通道闸翼闸由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。“宣城伸缩门,宣城道闸,宣城护栏”就选宣城市盛宇防护设施有限公司(www.xcsyzz.com)，公司位于：安徽省宣城市宣州区双桥百汇建材五金大世界9幢103，多年来，盛宇智能坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛宇智能期待成为您的长期合作伙伴！