

国标无机富锌底漆-无机富锌防滑涂料

产品名称	国标无机富锌底漆-无机富锌防滑涂料
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 销售区域:全国 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

国标无机富锌底漆；无机富锌防滑涂料；冠牌批发；本漆以水为溶剂；属环保型产品，无污染，无火灾危险，能耐400 高温优异；具有优良的防腐蚀作用；针对不同的防锈腐蚀环境，锌粉的含量在30%~50~70%不等，其价格有所不同；通常作为钢结构经磷化处理后的预涂装，防锈可达3个月左右；新贵大产品销往重庆、四川、成都等地，深受顾客喜爱。

本产品为双组份涂料，甲组份20kg，乙组份10 kg；常温下即可固化成膜；作为造船厂、重型机械厂等钢材预处理流水线的车间底漆。用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等行业的钢结构、设备表面等，作为基层防腐底漆。也可作为保养底漆和用作镀锌板表面的防腐蚀底漆。

使用配套底漆防腐性能更好：无机富锌底漆（或环氧富锌底漆）~环氧云铁中间漆~重防腐面漆（如聚氨酯漆、氯化橡胶防腐漆、环氧防腐漆、丙烯酸防腐漆、氟碳防腐漆等）。

冠牌国标无机富锌底漆-无机富锌防滑涂料主要特性：

- 1.具有阴极保护作用，防锈性能优异；
- 2.具有良好的抗滑移性能: 抗滑移系数 0.55具有优异的附着力和耐冲击性能，具有优异的耐磨性；
- 3.具有良好的耐油性、耐水性和耐溶剂性能；具有优异的焊接性能和切割性能；耐热性突出，当电焊切割时，烧损面少，不影响焊接性能；干燥时间快，涂层干燥30min后可耐水冲洗；
- 4.水性、零VOC排放；能与大部分高性能防锈漆和面漆配套。

产品参数：

项目 指标

漆膜颜色及外观 红灰色至深灰色，色调不足，漆膜平整

粘度（涂-4杯）S 20

附着力（胶带法）漆膜不脱落

干燥时间 min 表干 15 实干 45

耐水性(1d) 允许轻微变色、无锈、无泡

耐盐雾性（10d）允许轻微变色、无锈、无泡

耐湿热性(10d) 允许轻微变色、无锈、无泡

耐汽油性(10d) 无变化

耐热性（400℃,10h 允许轻微变色

施工参考：

- 1、底材应先去油污后，再经喷丸，喷砂处理，并将底材清理干净。
- 2、两组份按照规定的比例混合，混合时应把锌粉及颜料组份慢慢倒进基剂组中，两组必须混合均匀，在施工时应随时搅拌以防其沉淀，若有漆皮或杂质，必须滤除，施工方法以空气喷涂为主。
- 3、混合均匀后，应静置熟化30min后再进行施工。
- 4、适用期：8h(25℃)
- 5、当温度低于5℃ 相对湿度大于85%时不宜施工。
- 6、涂装间隔：大于48h(25℃)

部分内容来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快删除。