## 液压油滤芯 曼尔特滤清器 油滤芯

产品名称	液压油滤芯 曼尔特滤清器 油滤芯
公司名称	新乡市曼尔特滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫北工业区
联系电话	15516606650

# 产品详情

新乡曼尔特贵州广西广州空压机滤芯厂家生产空压机三滤滤芯主要参数:

空压机油格机油滤芯:

过滤精度:5-15um, 功率效率:99.8%, 寿命:2000小时 材质:高温固化滤纸/玻纤

初始压差: 0.03MPa 很大工作压力1.5MPa

空压机空气滤芯

过滤精度为5-10 µ m 2.过滤效率98% 3.使用寿命可达2000h左右 4.过滤滤材选用美国及韩国进口木浆纸制作

空压机油气分离器/油气分离芯/油分滤芯

分离后气体含油量: 3ppm 初始压差: 0.02MPa 使用寿命: > 4000小时 本过滤精度为:0.1 μ m

过滤效率:99.99% 滤材选用美国/德国进口滤材。

#### 空压机系列问题

问: 维修人员在更换主轴密封套件时曾敲击过主轴是否会对主机出力有影响 原压力设定在 0.8MPA 还自动停机 , 换主轴密封后机组不自动停机也达不到 0.7MPA 是否与此有关联

答: 主轴密封的更换不会影响原机组的排气量。至于电磁阀的因素会影响机器的排气量,油滤芯,如果加载电磁阀没有打开,进气阀门无法打开,直接使机组的工作受影响。

问: 现象:空压机在加载动作完成后,有一股清烟从进气口排出(带压力),经调整进气口蝶阀后仍有 类似现象,请问这油烟从何而来?应如和处理?盼

答: 这是停机后,系统还有压力造成。我们可以1)清洗放气管路,保持顺畅;2)检查止逆阀密封状况;3)延长停机卸载时间

#### 空压机型号表示方法

### 1、使用入气体积(Inlet volume)来表示:

这种表示方法通常在入气口侧以孔径测量计(Orifice meter)来测定,油过滤滤芯,目前只用来标示离心式空压机的大小。采用的单位用ICFM,空气油滤芯,这虽然较前二种方式准确,但因未计内部损失,故仍比实际出气量为高。

### 2、使用自由出气量(Free air delivery)来表示:

此法是采用孔径测流计在出口侧测定,由于准确因而成为世界主要标准用以测定空压机的实际出风量,如ISO,ASME,JIS等,不过,在有的日本制造厂目录中,使用F.A.D.来标示,却又加注Nominal capacity,通常可理解的说法是:这个F.A.D.不是真的,而只是一种设计值。

可惜的是,有标准是一回事,有没有做又是一回事,液压油滤芯,因此,除非原厂目录上白纸黑字说明 所依据的标准,否则,其可信度便得大打折扣。

液压油滤芯-曼尔特滤清器(在线咨询)-油滤芯由新乡市曼尔特滤清器有限公司提供。新乡市曼尔特滤清器有限公司(www.0373lvxin.com)是河南新乡,过滤器、过滤设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在曼尔特滤清器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创曼尔特滤清器更加美好的未来。同时本公司(www.konglvxin.com)还是从事自洁式空气滤芯,除尘空气滤芯,空气滤芯的厂家,欢迎来电咨询。