

单级泵生产厂家 单级泵 北京世博优成真空

产品名称	单级泵生产厂家 单级泵 北京世博优成真空
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

产品详情

XD型真空泵

XD型真空泵的运转正常工作之前，单级泵生产厂家，宜关闭进气管阀门，使泵在极限压力状态下运转15分钟以上，这样能有效地抽除气体中的水蒸汽。电动机不宜频繁启动(宜低于6次/小时)，在断续循环工作时建议在泵进气管道上安装电磁阀，单级泵厂，在非工作阶段关闭电磁阀使泵在极限压力状态下工作，这样电动机消耗的功率不多，但能有效地保护真空泵。注：1. 正常运转时油分离器、泵体、泵盖等处表面温度将超过70℃，单级泵，勿用手触摸。2. XD旋片式真空泵运转时不能加油。6、XD真空泵的极限压力测量XD型旋片式真空泵极限压力应直接在泵吸气口用压缩式真空计测量。泵使用、长期搁置后使用、换新油后使用都应封闭进气口至少运转1小时以后，使XD旋片式真空泵达到工作温度和泵油充分脱气后测量极限压力。

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级旋片泵

XD型旋片式真空泵的系统连接XD旋片式真空泵进气管截而尺寸应不小于吸气口尺寸且尽可能短。螺纹连接处用乐泰515或铁弗龙带进行真空密封。如被抽气体中含有灰尘杂时必须要在泵进气端安装尘土过滤器。如有必要可接管排气，排气管应向下倾斜。4、XD型旋片式真空泵的起动确定油位后可起动。起动和每一次改变接线以后都必须核对旋向后方可起动XD旋片式真空泵。单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级旋片式真空泵适用范围

1、XD型旋片式真空泵适用于密闭系统的抽真空使用。如真空包装、真空成形、真空吸引。2、入口压力范围：100Pa~100000 Pa，超出此范围工作真空泵排气口将有油雾产生。XD型旋片式真空泵工作环境温度 and 吸入气体温度应在5 ~40 之间。3、XD型旋片式真空泵不能抽除水或其它液体。不能抽除、含氧量过高的、腐蚀性的气体。4、一般供应的电动机不防爆，如要求防爆或其它特殊要求时电动机必须符合相关的标准。

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级泵生产厂家-单级泵-北京世博优成真空(查看)由北京世博优成真空技术有限公司提供。北京世博优成真空技术有限公司(www.vacuumchina.net)是一家从事“真空泵,泵油,旋片泵,罗茨泵,螺杆泵”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“世博真空”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使世博真空在真空泵中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!