

烘干线加工商 德州烘干线 翔盛机械

产品名称	烘干线加工商 德州烘干线 翔盛机械
公司名称	诸城市翔盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市石桥子镇北曹家庄子村68号
联系电话	15064440139

产品详情

在电磁波谱中，波长介于红光和微波间的电磁辐射。在可见光的范围以外，波长比红光要长，烘干线加工商，有显著的热效应。红外线干燥技术正是利用其特有的热效应。红外线容易被物体吸收并且其有辐射、穿透力与电磁波对极性物质，如水分子有特别的亲和力的特点，深入物料内部，转化为物体的内能，德州烘干线，使物体在极短的时间内获得干燥所需的热能，内外同时作用，更为有效，彻底地除去物料中的结合水，从而达到更为理想的干燥效果，由此大大提高干燥速度并提高产品质量的新干燥技术。

隧道式烘干炉

类别:交换空IR烘干线品名:BW-D1500隧道式烘干炉简介:1、烘干炉部分外形尺寸:长9.5米，外宽0.89米，网带宽0.65米总高1.61米，出料部分长1.0米，烘干部分长7.5米，进料部分长1.0米，加装有防尘罩，线体大梁和箱体外壳采用2.0mm厚冷板折弯而成，整机外壳高温静电喷塑(非普通油漆)耐腐蚀易清洗，机架用40×80mm方通焊接而成，配16mm调节脚杯。内胆共三段炉腔，每段2.5米，炉腔总长7.5米。

2、内胆材质采用1.5mm厚304#镜面不锈钢板制作，炉腔总高0.6米，进料口净高度0.3米设可调节档板，中间100mm厚高温硅酸隔热岩棉，网带底部配有高温隔热层。使炉体外部不烫手。

3、电器部分:电源380V，50A，三相五线制，功率27KW，采用2P台湾爱德利变频器变频调速，配台湾爱德利1.5KW调速电机一台，奥克力牌70型减速牙箱，速比为1:120，配传动齿轮和传动链条，传动速度0.1至5米/分钟任意可调;烘干部分配控制电箱。每相都配有电流显示表，可监控发热管的工作情况，分三段六路控制(当到达设定温度时可任意关掉其中几段发热管，降低加热功率，其达到省电效果)。采用日本RKC智能型数显温控器，温度室温至250 任意可调，烘干线生产商，功能有PID自整定微积分控制、自动恒温、超温断电报警、漏电保护、电机过载保护等功能，内部温差±3度;

4、其它控制电路电器均采用国内正泰和进口三菱电器控制;每段炉腔配台湾爱德利牌运风马达二台，配八寸半运风风轮，三面循环左右运风，左右两边配有运风槽，共计:6台运风马达，每台0.75KW.使炉内温度更加均匀;每段炉腔内装有远红外线石英发热管12条，共计36条，每条500W均匀分布在配在炉腔内部，

配控制系统。

5、采用不锈钢链板式传送带，烘干线销售商，链板采用1.5mm厚304#不锈钢板折弯而成，采用固定螺丝均匀的固定在左右两边。

内旋转设备结构

由卧式圆柱筒体、排气管道、进料装置、出料装置、筒内螺旋装置、清扫装置、拨料板、引风装置、传动装置、除尘设备与电控设备组成。

性能特点

- 1、解决传统烘干机顺流脱湿造成的同向运动过程中随系统温度降低后水蒸气返回物料的问题;
- 2、在烘干过程中，热气流从尾部向前运动，与物料充分接触，通过热传导、对流、辐射传热量充分利用；
- 3、将热能直接传递给物料，使物料的水分在筒体内不断被蒸发，入料口的引风装置将大量的水分、湿气流抽出，防止粉尘外排造成的二次污染;
- 4、通过内螺旋搅拌、扫散、抄板，推进物料运动，完成整个烘干过程;
- 5、逆流传导脱湿，避免减少重复烘干程序。

烘干线加工商-德州烘干线-翔盛机械由诸城市翔盛机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市翔盛机械有限公司（www.wfzcxsjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!