

布氏硬度仪 布氏硬度计

产品名称	布氏硬度仪 布氏硬度计
公司名称	沈阳天星试验仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	产品类型:布氏硬度计 型号:PHB-150
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市东陵区长青街35号
联系电话	86 024 24200002 15002451738

产品详情

产品类型	布氏硬度计	型号	PHB-150
测量范围	用于测试铸件、锻件、钢材、有色金属及其合金，退火、正火、调质的金属零件。	试验力	1580 (N)
允许最大高度	150 (mm)	重量	4.2 (kg)

phb-150型便携式布氏硬度计

概述

- *phb-150型便携式布氏硬度计利用剪销控制试验力，试验力准确，一致性好，误差小于0.5%。
- *phb-150型便携式布氏硬度计试验力1580kg，压头直径7.26mm，值等于30，相当于常用的3000kg力，10mm球的试验条件。
- *极高的精度、重复性和重现性。误差小于2-3%。
- *具有便携式及锤击式硬度计两种功能，可测试各种大小，各种形状的工件。
- *phb-150型便携式布氏硬度计操作简单、方便，测试快速。
- *每次试验只消耗1支廉价的剪销，试验成本低。
- *用于测试铸件、锻件、钢材、有色金属及其合金，退火、正火、调质的金属零件。

*与目前常用的里氏硬度计相比，精度高，对工件表面光洁度要求低，无需换算就符合大多数工件的产品标准或图纸要求，在国际贸易中容易得到认可。

主要技术参数

试验力：1580kg

试验力误差：<0.5%

压头：直径7.26mm钢质球面压头，测试100-400hb

直径4.0mm硬度合金球面压头，测试350-

650hb

精度：符合标准gb/t 231、iso6506、astm e10

开口尺寸：高×深=150 mm×100 mm

仪器重量：锤击式——0.8kg

便携式——4.2kg

总重：11.6kg

标准配置

主机：1台

钢质压头：1支

冲击套筒：1支

平砧座：1个

v型砧座：1个

扶持手柄：1支

布氏硬度块：1块

除销器：1个

剪销：1包（250个）

20倍读数显微镜：1个

橡胶保护套：1个

仪器箱：1份

可选附件

支承架剪销

钢质压头半球点砧座

硬质合金压头40倍读数显微镜

布氏硬度块3磅手锤测头