

专业保温挤塑板厂 攀枝花专业保温挤塑板 诚信汇凯保温材料厂

产品名称	专业保温挤塑板厂 攀枝花专业保温挤塑板 诚信汇凯保温材料厂
公司名称	成都诚信汇凯节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省彭州市致和镇棋盘村4组
联系电话	18981778858

产品详情

XPS挤塑板施工前准备

XPS挤塑板是外墙保温比较常用的一种材料，专业保温挤塑板厂，由于它质地轻运输安装方便、隔热性能高、防水防火、使用寿命长等，深受建筑商的欢迎。现在带大家了解一下XPS挤塑板的具体安装方法。

施工前准备

墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象，攀枝花专业保温挤塑板，如果有须水泥砂浆抹灰找平，墙面表面需坚实清洁，应去除油污、脱膜剂、涂料、风化物、灰尘等影响粘结度的杂物。

如果墙面不符合粘着条件，应采取机械安装，每平方米锚固件6-8个。

?XPS挤塑聚苯板外墙外保温工程施工主要材料和施工工具

XPS挤塑聚苯板外墙外保温工程施工工艺标准适用于与民用多层及高层建筑中钢筋混凝土、加气混凝土、砌块、烧结砖和非烧结砖等的外墙外保温工程及现有民用建筑的节能改造工。今天中国保温网小编给大家介绍XPS挤塑聚苯板外墙外保温工程施工的主要材料和施工工具。

一、主要材料

- 1、专用胶粘剂：专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂，在现场与干混料混合成为聚合物砂浆，用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。
- 2、挤塑聚苯乙烯保温板：挤塑聚苯乙烯保温塑料板即XPS板，挤塑聚苯板保温板保温性能好，经久耐用，施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。
- 3、玻纤网格布：玻纤网格布应用于抹面砂浆中，不仅能增强抹面砂浆强度，还能阻止裂纹生长，达到防裂的目的。

XPS保温系统用玻纤网格布，（网孔尺寸4×6mm，重量为160g/m²）

玻纤网格布经过耐碱涂层处理，具有抗腐蚀、抗老化性能。玻纤网格布各项性能指标详见检测报告。

- 4、固定件：8聚乙烯胀塞，采用长88mm镀锌螺丝和塑料垫板（50mm）对聚苯板进行固定。使用温度范围-40--80。

二、主要施工工具

- 1、抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子
- 2、电动搅拌机、角磨机
- 3、其他劳保及安全用具

成都诚信汇凯节能科技有限公司生产的xps挤塑板拥有优良的保温隔热性

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯乙烯，专业保温挤塑板厂家，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的优质之选。

成都诚信汇凯节能科技有限公司是一家专业从事保温材料的研发及销售的一家公司。我们专业化生产销售泡沫板，专业保温挤塑板批发厂家，聚合聚苯板等保温隔热材料，作为新型环保节能建材，产品广泛应用于民用住宅、商业建筑、工业厂房以及重大工程建设等诸多领域。欢迎广大新老客户来电咨询！

专业保温挤塑板厂-攀枝花专业保温挤塑板-

诚信汇凯保温材料厂由成都诚信汇凯节能科技有限公司提供。专业保温挤塑板厂-

攀枝花专业保温挤塑板-诚信汇凯保温材料厂是成都诚信汇凯节能科技有限公司（www.cdcxhk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高永军。