

PHBR-2便携式布洛硬度计

产品名称	PHBR-2便携式布洛硬度计
公司名称	沈阳天星试验仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	产品类型:布洛硬度计 型号:PHBR-2
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市东陵区长青街35号
联系电话	86 024 24200002 15002451738

产品详情

产品类型	布洛硬度计	型号	PHBR-2
测量范围	测试快速、简便，不需取 样，只要有一个可以放下 仪器的平面或曲面，任何 大型工件都可以测试	试验力	~ (N)
允许最大高度	50 (mm)	重量	0.8 (kg)

phbr系列便携式布洛硬度计

概述

- *phbr系列便携式布洛硬度计依据洛氏硬度和布氏硬度试验的基本原理设计，符合相应的国内外标准。
- *phbr系列便携式布洛硬度计同时具有洛氏硬度计和布氏硬度计两种功能。
- *phbr系列便携式布洛硬度计有小型、大型和链式三大类，共8种规格。
- *phbr系列便携式布洛硬度计可测试各种形状、各种尺寸的工件。
- *phbr系列便携式布洛硬度计可测试铸件、锻件、供货状态的钢材、有色金属及其合金。
- *phbr系列便携式布洛硬度计可测试各种热处理状态的机械零件、渗碳钢、硬质合金等。
- *phbr系列便携式布洛硬度计可解决工业领域遇到的大多数金属硬度测试问题。
- *phbr系列便携式布洛硬度计测试精度高，测试值不需换算就符合大多数工件的产品标准或图纸要求，在国

际贸易中容易得到认可。

*phbr系列便携式布洛硬度计在大多数领域可代替精度不高的里氏硬度计。

主要技术参数

初 试 验 力：10kg

洛氏试验力：60kg、100kg、150kg

布氏试验力：62.5kg、125kg、187.5kg

加力方式：螺杆加力

压 头：120° 金刚石圆锥

1.588mm、 2.5mm、 5mm硬质合金球

测 试 项 目：洛氏硬度hrc、 hrb、 hra等15个标尺

布氏硬度hb30、 hb10、 hb5、 hb2.5四种试验条件

分辨率：0.5hrc

精度：符合标准gb/t230/231、 iso6506/6508、 astm e18/e10

使用范围：全部金属，包括钢、锻钢、铸铁、青铜、黄铜、紫铜、铝合金、铝等。

仪器选型

型号	开口尺寸(宽×深) mm × mm	净重kg	总重kg	包装尺寸mm
phbr-2	50 × 50	0.8	2.8	325 × 240 × 140
phbr-4-2	100 × 50	1.2	3.7	390 × 280 × 160
phbr-8-4	200 × 100	4.0	10.7	710 × 470 × 200
phbr-8-10	200 × 250	5.5	14.2	720 × 650 × 230
phbr-20-12	500 × 300	7.8	21.0	1060 × 760 × 240
phbr-16	直径200-500	4.8	15.0	680 × 240 × 470
phbr-32	直径400-850	6.8	17.0	680 × 240 × 470
phbr-64	直径800-1600	11.5	25.0	1000 × 460 × 255

