

诸城神龙机械厂 电加热式导热油锅蒸煮锅参数

产品名称	诸城神龙机械厂 电加热式导热油锅蒸煮锅参数
公司名称	诸城市神龙机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新园区辛兴路1508号
联系电话	13780883086

产品详情

夹层锅使用注意事项：

- 1、使用蒸汽压力，不得长时间超过定额工作压力。
- 2、进汽时应缓慢开启进汽阀，直到需用压力为止，冷凝水出口处的截止阀，电加热式导热油锅蒸煮锅厂家，如装有疏水器，应始终将阀门打开；如无疏水器，则先将阀门打开直到有蒸汽溢出时再将阀门关小，开启程度保持在有少量水汽溢出为止。
- 3、对安全阀，可根据用户自己使用蒸汽的压力，自行调整。
- 4、蒸汽夹层锅在使用过程中，应经常注意蒸汽压力的变化，用进汽阀适时调整。
- 5、停止进气后，应将锅底的直嘴旋塞开启，放完余水。

?电加热夹层锅的构成

电加热夹层锅主要由锅体和支架组成，锅体是由内外形锅体组成的双层结构形式，中间夹层加入导热油或水。电加热夹层锅以380V电力为热源，夹层锅内装电热棒、电热偶及导热油（自配），可以达到320度，有电控箱控制，内部配备温度控制系统。电加热夹层锅具有受热面积大，加热均匀、热效率高，液体沸腾时间短，加热温度容易控制等。

电加热式导热油锅蒸煮锅

电加热夹层锅特点：

- 1、燃烧充分，无烟无尘，少量积碳，无环境污染。
- 2、火焰温度随意调节，温度达300 左右。
- 3、结构合理，使用操作方便。
- 4、强力节能，火大火猛，热效率较同类产品提高25%左右。
- 5、燃料：管道煤气、严禁使用油。
- 6、耗气量：比同类产品降低20%左右。

电加热蒸煮锅具有节能、消声、耐腐、生产能力强、清洗方便等优点，广泛于乳品行业、食品、制药、化工、饮料等工业部门，作为加热、保温、杀菌处理或贮藏浆液的必须设备。电加热蒸煮锅采用优质不锈钢SUS304制作，表面抛光。该设备由液容器、升降盖、电加热装置、温控装置等组成。

注意事项：

- 1、对安全阀，必须使用公司配置并已经使用的安全阀，不得自行调整。
- 2、夹层锅在使用过程中，应经常注意导热油温度变化，通常情况导热油不许超过150 。（由电控箱控制），适时并注意调整温度;适当超150 以上工作时要注意油温、压力变化并做好其他安全措施。
- 3、立式蒸煮锅把物料加热至所需温度后，从锅底放出物料。
- 4、本设备每班使用前，应在各转动部位加油；注意电热棒有否损坏。搅拌式夹层锅，锅体面上的部件，建议采用熟菜油；其他各处均采用30#—40#机械油。
- 5、使用完毕后，应先切断电源，锅内马上加入自来水，以保卫电热棒部分，延长使用寿命。
- 6、加导热油时，电加热式导热油锅蒸煮锅型号，建议购买320度油温的导热油，这样可以迅速提高油温，提高工作效率，加油前先堵住排油口，重庆电加热式导热油锅蒸煮锅，加油量到溢流口下4~5cm为宜，然后在加热前用阀门封好一边溢流口，另一边先接一个导管导流加热时可能流出多余导热油到一个桶内，电加热式导热油锅蒸煮锅参数，使用4~5次后方可用阀门封上。(由于每个地方产的导热油有质量差异，如果开始使用时候有大量流出，在下次使用前先回倒部分到夹层里，几次循环，基本可以稳定)

电加热式导热油锅蒸煮锅

诸城神龙机械厂-电加热式导热油锅蒸煮锅参数由诸城市神龙机械厂提供。“杀菌锅,夹层锅,硫化设备,行星搅拌机,风干机,油炸设备”就选诸城市神龙机械厂（www.sdshenlong.com），公司位于：诸城市高新区辛兴路1508号，多年来，诸城神龙机械坚持为客户提供好的服务，联系人：郑王玉。欢迎广大新老

客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诸城神龙机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.sishajunguo.com）还是从事高温杀菌锅，高温高压杀菌釜，高压杀菌锅的厂家，欢迎来电咨询。