

三网融合光交箱独具特色

产品名称	三网融合光交箱独具特色
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网融合光交箱独具特色

光纤通信是现代通信网的主要传输手段，它的三网融合光交箱发展历史只有一二十年，已经历三代：短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤。采用光纤通信是通信史上的重大变革，美、日、英、法等20多个国家已宣布不再建设电缆通信线路，而致力于发展光纤通信。中国光纤通信已进入实用阶段。光纤传输，即以三网融合光交箱光导纤维为介质进行的数据、信号传输。光导三网融合光交箱纤维，不仅可用来传输模拟信号和数字信号，而且可以满足视频传输的需三网融合光交箱求。光纤是传输讯号极为方便的一种工具，缆线其中一根纤细的光蕊，就可以取代上千条以上的实体的通讯线路，完成大量及长距离的通讯工作。点到点的光学传输系统由三个基本部分构成：产生光信号的光发送机、携带光信号的光缆和接收光信号的光接收机。光纤是一种采用玻璃作为波导，以光的形式将信息从一端传送到另一端的技术。

工作环境：环境温度：-40 ~ +60 相对湿度：40 时小于95% 大气压力：70 ~ 106Kpa 产品特点选用熔配一体化抽拉式模块，使交代箱容量大，密度高。箱体选用高强度SMC聚脂箱体，具有杰出抗腐蚀、耐老化功用，能抵受剧烈的气候变化以及习惯恶劣的作业环境箱体具有杰出的密封功用，防护等级到达GB/T4208IP65级。具有极好的装置功用及防损坏功用。箱体具有安全牢靠的光缆固定与接地维护装置。高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧外表 980N，门铰链 200N机箱的密封防护等级：到达GB4208规范中IP65级阻燃功用：到达GB4609/FV-0级密封功用：到达GB4208/IP53请求负荷值：壳盖 980 N，侧外表 400N，支撑件 200N小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

用处光缆交代箱是用于室外的骨干光缆与配线光缆衔接的接口设备，能够完成光纤的接续，配线有直接衔接和穿插衔接的功用。

GXF5-67C型720芯免跳纤光分路器箱

光交箱优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

宁波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

诚信远捷，合作到长久！真诚的远捷人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系！