

德国西门子电机1PH8089启动电机发热发烫维修

产品名称	德国西门子电机1PH8089启动电机发热发烫维修
公司名称	上海耀宵电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子:发热发烫维修 1PH808:1PH8089维修 上海:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

德国西门子电机1PH8089启动电机发热发烫维修

上海恒税修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上专业的西门子维修团队，可以确保西门子维修成功率，公司以合理的价格、良好的信誉，已得到同行及西门子用户的认可

带有机械结构的负载应时常检测各个结构有无磨损，发现应及时检修或保养。

2、西门子电机选型时功率偏小。

在计算负荷需要多大转矩时尽量预留一点范围，防止电机发生小马拉大车现象，各个功率,极数电机其额定转矩也不同，应尽量选饱和或偏大一点防止转矩不够。

3、检查西门子电机接线方式错误。

各个功率电机有2种接法，分为星型和三角型接法，每种接法对应的电压也不同。在安装时应根据使用的电压在电机铭板上选择相应的接法。防止电机因为接法错误引起欠压或超压。

4、选择西门子电机的控制器不合理引起。

控制电机启动常用有直接启动,星三角降压启动,软启动。在某些场合偶尔需要用到调速时，会使用变频器。由于普通电机其散热风叶与电机转子连接，在调速时，低速情况下会使得散热不良，引起高温,在调速场合时建议使用调速专用变频电机。

5、安装位置或防护不合理引起散热不良。

为了使电机能长期运行，降低故障率。在设计电机安装位置时，电机周围应至少保留250px的空间便于散热。在某些场合需要为电机加装防护罩时，也需要考虑电机