

自动重合闸 首盾电力系统自动重合闸

产品名称	自动重合闸 首盾电力系统自动重合闸
公司名称	广州市首盾电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区方达路2号3号厂房510房
联系电话	15999983900

产品详情

广州市首盾电子科技有限公司是国内一家专注于工业智能产品、自动重合闸用电保护器、通信电源、等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。目前公司拥有自主研发单相自动重合闸开关保护系列、剩余电流保护自动重合闸三相系列、监控智能综合电源保护系列、路灯节能控制系列、等创新型产品。产品广泛应用于治安监控、无人值守设备等工程领域。引用了高压自动重合器控制器技术，实现强电、弱电有效隔离，自动重合闸漏电保护开关，有效防止互相干扰和浪涌的侵入，减少误动作，延长产品寿命和提高了产品稳定可靠性，得到广大客户好评。

从定义上理解感觉电容和电容器没多大区别，总的意思都是可以储存电荷。不管是电容还是电容器，他都是用来储存电的，如果把电比喻成水，那电容或电容器就相当水池。如果你也是这样理解的话是没有错的，可既然都是一样的为什么还要区分出来呢。他们不同的地方电容是自然形成的，自动重合闸，而电容器是人工做成的。就好像水池，自动重合闸，一个是自然形成的，本来那里就一个坑，后来积水就成了一个水池，另外一个是由人工去挖的。所以我们生活中所用的都是电容器，只是习惯上称为电容，所以后面我们说的电容其实都是电容器，但我们还是统一称为电容。

自动重合闸厂家直销 广州市首盾电子科技有限公司是国内一家专注于工业智能产品、自动重合闸用电保护器、通信电源、等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。目前公司拥有自主研发单相自动重合闸开关保护系列、剩余电流保护自动重合闸三相系列、监控智能综合电源保护系列、路灯节能控制系列、等创新型产品。

功能特点：

- 1.采用机械开关特性与自动重合器控制器技术相结合，保障产品稳定可靠，故障率极低。
- 2.补偿式稳压输出，效率90%以上，适合在85V~360V间恶劣电压变化的场合。
- 3.准确快速的故障类型识别，隔离长久性故障，排除瞬时性故障，快速恢复供电（自动合闸供电），保障网络运行正常。

(广州市首盾电子科技有限公司)是国内一家专注于工业(智能产品、(自动重合闸用电保护器、通信电源)、等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。

自动重合闸漏电保护器其额定绝缘电压800V，适用于交流50Hz，额定工作电压400v，额定电流至630A的三相四线中性点直接接地的低压电网、用来对人身触电危险提供间接接触保护，自动重合闸保护器，也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、缺相、延迟、电压异常和低压防雷击感应超压等进行保护

自动重合闸漏电保护器正常工作条件：

1．环境温度：_40 ~ +40 。

2．相对空气湿度。

最湿月的平均下限温度不超过25 时，该月的月平均上限相对湿度不超过90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

3．海拔高度不超过2000米

4．污染等级：3级。

5．安装类别：III 设计序号

6．安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁的5倍。

自动重合闸-首盾电力系统自动重合闸(查看)由广州市首盾电子科技有限公司提供。广州市首盾电子科技有限公司（www.shuodunkj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！