

定做扫地机连接器 捷友连接器供货快 扫地机连接器

产品名称	定做扫地机连接器 捷友连接器供货快 扫地机连接器
公司名称	东莞市捷友连接器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201
联系电话	13902692425 13902692425

产品详情

电扫地机连接器的选用

用户要从各种形式的扫地机连接器中选择符合一系列要求的连接器，并非是一件容易的事，例如，连接器的外形尺寸和锁紧方式，绝缘体材料类别、结构和制作工艺，接触件的材料类别、结构、状态、镀层和制作工艺、以及端接技术方法等等。都直接与系统连接器的电性能、机械性能、环境性能和端接技术等，才能选择出满意的电连接器。

下面捷优电子就来谈一谈该如何选择一款合适的电扫地机连接器：首先要必须了解现有国内外各生产厂生产的连接器类型、规格、性能及特定的使用场合，详细了解产品质量现状和符合技术标准或规范的情况。可通过产品实物样品、样本、使用说明书、产品标准及协议等熟悉和掌握各种连接器的电器参数、机械参数、环境参数、安全参数、外形尺寸、重量、操作安装方式，插合锁紧方式和接触端接方式等内容。从中分析各种连接器的设计可靠性和工艺制作水平。在充分调查研究和掌握大量的信息基础上，根据型号设计各互连部位对连接器的功能要求，从中优选出质量稳定、使用可靠的扫地机连接器。

适用：选用连接器时，应充分考虑实际使用要求，如安装位置，环境条件，连接可靠性、机械强度、操作适宜性、连接器额定外形和操作所需占用空间、要求的防误操作功能、有无连接到位指示以及指示的形式、端接方式、和使用频繁程度等，以保证在众多的型号中尽可能选择出最适用的连接器。

扫地机连接器材料的检验

材料的牌号、状态、规格和表面质量等错综复杂的影响各主要零件的正常设计功能，由此造成的电扫地

机连接器的各种常见失效。为保证电连接器的使用可靠性，必须加强对原材料的零件的检验，要真正做到不合格材料不投产，不合格的零件不装配。

目前，用于电扫地机连接器的金属原材料最突出的质量问题是国内很多生产厂家提供的镀青铜或者锡青铜丝材表面质量差，且同一批材料的尺寸一致性均匀性插。质检员在下场验收和失效分析的过程中，曾多次发现材料表面存在折叠、明显拉痕、压痕等缺陷，造成丝材的插孔沿纵向开裂，用带材冲压折弯成型的插孔、因弹片根部表面有缺陷折弯时应力集中而断裂。故导致相当多的电连接器生产厂家为了保证接触件和一些关键弹性零件的质量而不得不选用质量等级优于国产的进口材料。但是这也导致了一个材料的成本加大。

电扫地机连接器环境参数的选择

电扫地机连接器环境参数的选择：应根据电连接器及其组件工作环境（如温度、湿度、气压、温度冲击、辐射、冲击、振动、密封等），选用能耐上述环境的电连接器。如汽车连接器一般使用环境温度范围为55-125摄氏度。超出上述范围有特殊要求的，应该再研发新品等。因在高温下会引起大多数绝缘材料的破坏，且是不可逆的。会使得绝缘电阻降低，增加吸湿量。还会使金属壳体加速镀层氧化变质。极低温温度下，可能会引起超绝缘体起层的裂纹。如用于其他的防水连接器等，那么可选用密封电扫地机连接器。