

不锈钢井用潜水泵 河北临泉泵业 东北三省井用潜水泵

产品名称	不锈钢井用潜水泵 河北临泉泵业 东北三省井用潜水泵
公司名称	河北临泉泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省临城县东镇京珠高速引线路南
联系电话	13383019756

产品详情

井用潜水泵

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

1.井用潜水泵200QJ1、需要查看水泵的出口管的通径：是法兰的、还是普通软管将来箍到泵的出口管的。

2、根据水泵出口管的口径选管道。

3、同时需要管道的压力：扬程52米，压力增加5.2公斤左右，选用10公斤（1MPa）的管道即可。

如果你想更安全些选大点也无所谓，价格高些而已。

4、选管道：确定通径、压力、材质

5、根据当地情况和用途，和管道供应商进行协商，哪种情况用那种管道定下来即可。

井用潜水泵电源请求

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

电源请求:

1、机电额外电压380V，频率50HZ三相交换电源。

2、变压器的负载功率不该跨越其容量的75%

3、变压器间隔井口较远时，应斟酌输电途径的线压降，并用潜水泵定制，对付功率大于45KW的机电，请求变压器到井口间隔不跨越20米.大于20米时，请求输电线规格比配套电缆大两个品级，并斟酌线压降.

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

深井潜水泵的泵管与传动轴的检查方法：

泵管与泵轴安装中的检查为了保证泵管和泵轴的安装质量，在每级泵管和泵轴安装过程中，应逐级检查传动轴的位置与传动轴伸出管束节外的长度：如传动轴未遭受外力产生变形，不锈钢并用潜水泵，则它的位置应居于泵管中心线上；根据传动轴伸出管束节外的长度可确定传动轴端面之间与泵管端面之间是否已各自紧密连接。

也可采取以下方法校验：在每装好一节泵管与传动轴后，可用手（或借助工具）旋转传动轴，看是否能转动。如果安装好一节后突然感到传动轴的摩擦力增加较多，东北三省并用潜水泵，甚至不易转动时，说明该节泵管和传动轴尚未装好，并用潜水泵，应将其拆开，检查原因后重新安装，直至达到要求为止。

不锈钢并用潜水泵-河北临泉泵业-东北三省并用潜水泵由河北临泉泵业集团有限公司提供。河北临泉泵业集团有限公司（www.linquan.com/）是从事“并用潜水电泵，污水泵，排污泵，供水设备，污水污物潜水电泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。