

# 电动蝶阀 阀门 进口泰科消防阀门

产品名称	电动蝶阀 阀门 进口泰科消防阀门
公司名称	泰科阀门有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇宇龙路85号4号房406
联系电话	13701725858 13701725858

## 产品详情

### 1、根据腐蚀介质选用耐蚀材料

在生产实际中，介质的腐蚀是非常的复杂的，即使在一介质中使用的阀门材料一样，介质的浓度、温度、压力不同，介质对材料腐蚀也不一样。介质温度每升高10℃，腐蚀速度约增加1~3倍。介质浓度对阀门材料腐蚀影响很大，如铅处在浓度小的硫酸中，腐蚀很小，当浓度超过96%时，腐蚀急剧上升。而碳钢相反，在硫酸浓度为50%左右时腐蚀最严重，当浓度增加到6%以上时，腐蚀反而急剧下降。有如铝在浓度80%以上的浓硝酸中腐蚀性很强，水系统阀门，但在中、低浓度的硝酸中腐蚀反而严重。不锈钢虽说对稀硝酸耐蚀性很强，但在95%以上的浓硝酸中腐蚀反而加重。

### 消防信号蝶阀使用方法：

蜗轮传动装置使用调整及接线方法1、打开电器开关箱罩，根据电器控制要求把电缆的芯线接到相应的端子，并密封好电缆进口，同时把电缆固定，以防止外力牵动时损坏电缆接线。2、当阀门在“全关”位置时，电动蝶阀，顺时针转动下面的关向凸轮，是凸轮刚好触动微动开关（可以听到咔哒声），然后旋紧凸轮上的螺钉固定凸轮。3、当阀门在“全开”位置时，逆时针转动上面的开向凸轮，用与上述相同的方法调整好开向凸轮。4、调整限位螺钉，当阀门在“全关”或“全开”位置时，不应使限位螺钉刚好顶在蜗轮的限位平面，阀门，而应留有一定的间隙，然后旋紧限位螺钉上的锁紧螺母。5、盖上电器开关箱罩，当阀门在“全关”位置时，使开度指示器的指针指向刻度盘上的“0”刻度，并旋紧螺钉固定指针。

消防闸阀工作原理：转动手轮，通过手轮与阀杆的螺纹的进、退，泰科消防阀门，提升或下降与阀杆连接的阀板，达到开启和关闭的作用。闸阀的种类，按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。消防闸阀的安装与维护应注意以下事项：手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂

直位置，手轮在顶部

)。带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力

)。带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

电动蝶阀-阀门-进口泰科消防阀门由泰科阀门有限公司提供。“暖通阀门,电动阀门,工业阀门”就选泰科阀门有限公司（[www.tkyco.com](http://www.tkyco.com)），公司位于：昆山周市镇宇龙路85号4号房406，多年来，泰科阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰科阀门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.taike-zg1.com](http://www.taike-zg1.com)）还是从事泰科官网铜阀系列，上海泰科阀门铜阀系列，泰科tkyco阀门铜阀系列的厂家，欢迎来电咨询。