

车间降温水地源热泵安装 德州科派空调 水地源热泵

产品名称	车间降温水地源热泵安装 德州科派空调 水地源热泵
公司名称	德州科派空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路
联系电话	15066521013

产品详情

水源热泵常见故障

1、水源水量不足：这种情况一般井水侧上水量不足导致的，车间降温水地源热泵机组，常见的问题：

(1)

井水泵不上水，水泵坏或者卡住，其次是管路有漏水的地方，很多情况下PE管与铁管的塑接断开。

(2) 设备安装旋流除砂器时，因为长时间不清理导致的无法上水。

(3) 水流开关坏了或者被异物卡住。

2、空调水流量不足：这种情况一般井水侧上水量不足导致的，常见的问题：

(1) 一般情况是空调长时间运行，循环水结构造成管路堵塞。

(2) 有可能空调泵配的扬程或者水流量不够造成的。

(3) 水流开关坏或者被异物卡住。

详情可咨询的德州科派空调设备有限公司，该公司技术实力雄厚，专业生产水地源热泵。随时为您提供解决问题的方案。欢迎您来电咨询。

地源热泵系统选型注意事项

1)、封闭水系统水温的选择，夏季要求水温低些，目的是提高能效，降低耗电功率。冬季水温不要太高，因为水温高时，虽然制冷量高了，车间降温水地源热泵安装，但耗电功率也高了，能效系数变化不大。

2)、设计时要考虑采暖空调对象建筑物的同时使用系数。同时使用系数的取值与建筑物类型有关，与建筑物的数量有关，水地源热泵，需通过理论计算和实测确定。《住宅建筑空调负荷计算中同时使用系数的确定》列出数据是：当住户 100户时，该系数为0.7；当户数为100~150户时，为0.65~0.7；当户数为150~200户时为0.6。

水地源热泵好处

1)、维护费用低

水地源热泵系统不设冷却塔、屋顶风机，没有室外设备安装维护费用。压缩机工作稳定，不会出现传统中央空调系统中制冷剂压力过高或过低的现象，大大降低后期维护费用。

2)、用途广泛

水地源热泵系统集采暖、空调制冷和提供生活热水于一身，一机三用，一套系统可以替代原来的锅炉加空调的两套系统，不受环境气候限制，可广泛应用于宾馆、学校、商场、办公楼等众多建筑。

车间降温水地源热泵安装-德州科派空调-

水地源热泵由德州科派空调设备有限公司提供。德州科派空调设备有限公司 (www.sdkpkt.com) 是山东德州,换热、制冷空调设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德州科派空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德州科派空调更加美好的未来。