

gb三元乙丙防渗保护盖板/盖片

产品名称	gb三元乙丙防渗保护盖板/盖片
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	类型:sr防渗保护盖片 材质:三元乙丙橡胶 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

gb三元乙丙防渗保护盖板简介

gb三元乙丙防渗保护盖板是我公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，gb三元乙丙防渗保护盖板一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得gb三元乙丙防渗保护盖板有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。我们公司经过技术创新加入适宜防老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。18703187870万经理

gb三元乙丙防渗保护盖板特点：

- 1、塑性防渗适应基面变形性强：gb三元乙丙防渗保护盖板是由柔性止水材料和增强型聚酯布复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB（SR）柔性填料，当混凝土基面变形时，柔性填料发生塑性变形，从而避免gb三元乙丙防渗保护盖板受到应力破坏；
- 2、抗拉强度高：利用gb三元乙丙防渗保护盖板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以；
- 3、抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，gb三元乙丙防渗保护盖板具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；
- 4、与sr柔性填料及混凝土面粘结效果好：公司生产的gb三元乙丙防渗保护盖板上复合有柔性填料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；

gb三元乙丙防渗保护盖板安装方法：

gb三元乙丙防渗保护盖板的粘帖。GB柔性填料挤出成型后(填料表面平整、无明显凹凸不平现象)，再把

表面的脱模剂用湿棉纱擦掉，再用汽油喷灯烤干，即可进行gb三元乙丙防渗保护盖板粘贴。粘贴时，一边粘贴一边排出空气，并用橡皮锤敲击，使其粘合密实。gb三元乙丙防渗保护盖板粘贴好后，利用原先固定挤出机外模的膨胀螺栓来固定已钻孔的不锈钢压板，并在螺栓中心线两侧2cm范围内沿长度方向涂刷SK底胶，待gb三元乙丙防渗保护盖板粘贴牢后，再压不锈钢压板并用螺母紧固。

gb三元乙丙防渗保护盖板的应用范围：

gb三元乙丙防渗保护盖板是面板坝常有的表层盖板,也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材,具有良好的耐老化,耐高低温性能。由于gb三元乙丙防渗保护盖板自身为非极性且硬度大,很难与混凝土表面牢固粘接,从而使三元乙丙胶板优异的防水性能难以得到发挥。为此,我们利用gb三元乙丙防渗保护盖板可以满足面板坝接缝止水的要求,gb三元乙丙防渗保护盖板还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理,工业与民用建筑的屋面防水等。