

工业吸粉尘大功率100L容量反吹吸尘器不堵塞滤芯吸尘器

产品名称	工业吸粉尘大功率100L容量反吹吸尘器不堵塞滤芯吸尘器
公司名称	上海滨路环保设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	型号:ST2210F 电压:380V 真空压力:25KPA
公司地址	上海市奉贤区立新路281289号(单)1层
联系电话	13816714394

产品详情

工业吸粉尘大功率100L容量反吹吸尘器不堵塞滤芯吸尘器

SX2210F工业大功率吸尘器特点

产品特点：

- 1，吸尘器主机采用德国技术生产制造，工作电压380V-415V/50-60Hz双频电机，拥有独立的风冷式散热设计和NSK原装进口耐高温轴承，可以连续1000个小时无故障免维护运行。
- 2，过滤系统采用褶皱式覆膜滤芯，均为日本进口东丽材质，过滤面积大，过滤精度高的特点，表面光滑不易粘附粉尘非常容易清理。通过高效滤芯过滤后的空气更加干净环保。
- 3；风机排风口有不锈钢消声技术，可以降低运行时产生的噪音给您一个安静的工作环境。
- 4；吸风口标配铝合金泄压阀门，当有杂物吸入管道或者吸口堵塞时可以有效的保护主机。
- 5；进风口配有真空压力表，可以时时检测集尘桶内部负压是否正常有效保护主机运行。
- 6；内置旋风分离技术，可以过滤掉3分之2的碎屑以及其他颗粒，也可以有效防止吸入的尖锐物质损坏过滤器，提高空气滤芯的使用时间。
- 7；垃圾桶为分离式设计，当垃圾吸满时或者需要有清理桶内杂物时只需要轻提压杆即可把垃圾桶取出，把垃圾倒出指定位置或者再次回收利用即可操作简单更快捷。
- 8；电控系统采用施耐德品牌电器，具有缺项、漏电、过载、过热等多种保护功能。

9；机器标配五芯插头和插座并带有固定螺栓方便操作更安全。

10；移动装置具有万向刹车轮和静音橡胶轮胎，可以在不同的地面行走不会损坏地面。

技术参数：

产品型号：ST2210F 工作电压：220/380V 吸尘功率：2200W

电机风量：260m³/H 真空压力：22KPA 尘桶容量：100L

吸管长度：5M 电线长度：8M 清灰方式：反吹

产品尺寸：107*620*150CM 产品重量：110KG

工业吸尘器维护：

使用前取出电源线，将插头和插座链接牢固并利用插头的固定螺栓把两端锁住，然后把吸尘软管另一端插入垃圾桶吸尘口处，在把另外一端插入吸尘弯管上即可开启吸尘器电源开关进行吸尘作业。可根据需要清理的台面或者地面进行更换对应的吸头和吸扒即可。

使用中可随时观察真空负压表，和吸尘管是否有折弯 打结的情况提高工作效率和时间。

使用后取出分离桶清理掉垃圾桶里面残留的垃圾和其他杂物，并用清水冲洗干净然后安装好即可，定期对高效滤芯进行清理和保养工作，延长使用时间降低使用成本。

适用场所

五金制造，机械加工，电子行业，加工行业，钢铁行业，化工行业，模具车间，医疗行业，食品生产，制药厂，造船厂，建筑工地等多种行业的吸尘和垃圾回收利用工作。

保修原则

吸尘器主机保修2年，自使用日起2年内如有质量问题或者无法正常工作请出示购买机器时开具的票或者产品保修卡,我司给予免费维修等服务。