

安阳阀 双向平衡控制阀 华泰精工

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 安阳阀 双向平衡控制阀 华泰精工 |
| 公司名称 | 济南华泰精工机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城 |
| 联系电话 | 13964021046 |

产品详情

当我们在使用计量泵的时候，当采用自吸方式计量过氧化氢时，系统内产生气穴。如何解决这个问题？下面就跟随齿轮计量泵厂家华泰精工的小编一起来了解一下吧：

计量泵安装自排气泵头，采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。

计量泵安装、运行之后不计量药液？

- 1.是否安装了排泄管并且排泄阀闭合？在计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意：并不是所有的计量泵都有排泄阀。
- 2.在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。
- 3.计量泵底阀可能阻塞，计量的药液不能通过。
- 4.计量泵的冲程长度设定不合适。
- 5.计量的化学药品可能在液力端结晶，多路同步阀，致使单向阀阀球和阀座不能正常工作。

华泰精工可以提供多种泵进出口形式（如法兰式或螺纹式）和泵头的安装方式，并可以提供工厂组装的底板安装，支架安装或电机安装方案，以简化安装、对中和试车。

优点：1）、工厂组装包括底板、电机、联轴器、联轴器护罩，泵头。

- 2)、一起采购，保证整机的性能。
- 3)、华泰提供客户指定的电机，减速机或其它零件。
- 4)、定制设计的底座，满足客户要求。

华泰精工设计的这款JHT-WM系列齿轮泵还可用于其它化学性质活泼，安阳阀，易结晶，双向平衡控制阀，有强烈亲水性液体的处理。粘度可达10000Cps，平衡阀价格，温度：-20 ~200（温度超过80，请在选型时说明），压力：1~70bar（取决于粘度）。

我们都知道在选购产品的时候，检查步骤是非常重要的，正确的选择是以后使用的基础。对于齿轮计量泵也是一样，那么我们在选择齿轮计量泵时应该注意哪些问题呢？今天济南华泰为您详细介绍。

- 1、介质流量也即是我们通常所指的被计量的液体的详细的流量。
- 2、介质的化学性质，也即是被计量的液体存在哪些主要特征，通常被计量的液体有化学腐蚀性、黏度和比重的特征。
- 3、系统的背压，这个主要是为挑选计量泵的压力供给了参阅。
- 4、要思考计量泵适宜的吸升高度。
- 5、要思考计量泵的模拟量操控
- 6、思考计量泵的脉冲量操控。
- 7、思考计量泵的流量监视。
- 8.思考计量泵的定时器。

安阳阀-双向平衡控制阀-华泰精工(推荐商家)由济南华泰精工机械设备有限公司提供。济南华泰精工机械设备有限公司（www.sdhtjg.com）是山东 济南, 液压机械及部件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华泰精工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华泰精工更加美好的未来。