

节能一体化污水处理设备 天一水务 怀化一体化污水处理设备

产品名称	节能一体化污水处理设备 天一水务 怀化一体化污水处理设备
公司名称	山东天一水务工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区健康东街14278号
联系电话	18063260938

产品详情

地埋式一体化污水设备

主体设备采用碳钢防腐，具有抗压强度高，耐酸碱腐蚀的优点，使用寿命长。

对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定。

电压选择灵活：单相电(220V)/三相(380V)均可，避免部分污水项目使用传统三相电的用电模式而带来的不便，简单易行。

主体设备的全部流程为车间一体化制作，不受天气影响，大大缩短了现场土建施工工期;

运行安全可靠，系统操作简单，管理方便，一体化污水处理设备公司，易于维护。

设备均实行液位自动感应控制，节能一体化污水处理设备，避免用电浪费;

建造和运行费用低，节省基建投资。

一体化污水处理设备操作说明

1、一体化污水处理设备 原料的配制与添加

(1) NaClO₃溶液的配制，将NaClO₃与水按质量1：2比例混合，搅拌至完全溶解，即得到NaClO₃溶液。

(2) NaClO₃溶液与盐酸溶液的添加，在水射器正常工作情况下，将给料管插入料桶中，打开吸料管阀门，关闭进气管阀门，则溶液自动吸入贮存罐中。视贮存罐液管，怀化一体化污水处理设备，达到一定量

后，先打开进气管阀门，将抽料管从料桶中拔出，再关闭给料管阀门。

2、一体化污水处理设备开机前准备工作

(1) 向NaClO₃贮存罐，盐酸贮存罐内加满原料。

(2) 由加水口向加热水箱内加满水。

(3) 观察反应室的液位高度，一体化生活污水处理设备，如果低入正常液位则开通出气管阀门，由进气口往主机内吸入一定量的清水。

洗浴污水是生活污水的主要来源之一。传统上，洗浴室多数被一次性应用后直接排放。从水量方面来说，洗浴污水的水量较大。据调查，在公共浴池人均一次洗浴用水量为0.3~0.5m³，对于一个日客流量为几百人的普通浴池来说，日用水量在百吨以上。一般情况下，洗浴污水达到城市生活污水量的30%。人们日常使用的洗浴水主要是经过加热的自来水。

节能一体化污水处理设备-天一水务-怀化一体化污水处理设备由山东天一水务工程有限公司提供。“一体化污水处理设备,生活污水处理设备,医院污水处理设备”就选山东天一水务工程有限公司(www.tianyishuiwu.com)，公司位于：潍坊市奎文区健康东街14278号，多年来，天一水务坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天一水务期待成为您的长期合作伙伴！