

冷却塔电机图片 武汉博兴力机电 陕西冷却塔电机

产品名称	冷却塔电机图片 武汉博兴力机电 陕西冷却塔电机
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

产品详情

YTL YTS冷却塔电机保护器的常见类型：热保护型：在电机中埋入热元件，根据电动机绕组的温度进行保护，保护效果好；但电机容量较大时，需与电流监测型配合使用，避免电机堵转时温度急剧上升时，由于测温元件的滞后性，导致电机绕组受损。

产品特点：组合方便可采用组合方式来满足不同工况的要求，陕西冷却塔电机，用户也可根据场地情况进行决定组合，并可根据用户的建筑物特点，调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计，满足用户对热力性能及噪声的要求。维护方便本系列冷却塔为组合式设计，相邻冷却塔空气室相互隔开，可在冷却塔正常运转的前提下，进行维护检修，冷却塔电机图片，清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。

该系列电动机额定电压380V，频率为50HZ，也可按用户要求制成其它电压、频率，防护等级IP55，采用B级绝缘或F级绝缘。YLT系列电动机采用凸缘安装方式，YLZ、YSCL系列电动机采用机座外科加强筋安装方式。

电机设计参数：1) 标准工况：进水温度 $t_1=37$ ，出水温度 $t_2=32$ ，冷却塔电机型号，设计湿球温度 $=28$ ，即水温度 $t=5$ ，冷幅高 $t_2-t=5$ 2) 中温工况：进水温度 $t_1=43$ ，出水温度 $t_2=33$ ，设计湿球温度 $=28$ ，即水温度 $t=10$ ，冷幅高 $t_2-t=6$ 3) 高温工况：进水温度 $t_1=60$ ，出水温度 $t_2=35$ ，设计湿球温度 $=28$ ，即水温度 $t=25$ ，冷幅高 $t_2-t=8$

冷却塔电机图片-武汉博兴力机电-陕西冷却塔电机由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司（www.bxljd.com）是湖北武汉,特殊电机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创

新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在武汉博兴力机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创武汉博兴力机电更加美好的未来。