

梯形丝杆 博亮建材专业生产丝杆 梯形丝杆租赁

产品名称	梯形丝杆 博亮建材专业生产丝杆 梯形丝杆租赁
公司名称	昆明博亮建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区小板桥新源物资交易市场5-6号
联系电话	18487353868 18487353868

产品详情

在现浇混凝土结构竖向构件施工中，通常使用对拉螺杆对构件内、外侧模板进行拉结固定，以承受混凝土的侧压力和其他荷载。传统的对拉螺杆须从两端用山型卡进行固定，而且为便于后期拆除，安装时须使用塑料套管。免套筒锥形穿墙丝杆和传统的对拉螺杆相比，梯形丝杆，由锥形丝杆、单侧山型卡，大直径端的堵头构成（堵头同锥形丝杆焊接固定），模板拼装时，先对单侧的山型卡进行固定，另一小直径端采用插销配合山型卡固定，由于丝杆形状为锥形，不需要使用塑料套管。拆除模时，仅需将钢销片取出，轻敲小直径丝杆一端即可取出锥形穿墙杆。本材料现场操作简单，施工速度快，材料损耗低，精准耐用，可较大幅度加快支模速度。

施工准备及放线定位 拼装一侧模板及支撑 安装穿墙丝杆 拼装另一侧模板及支撑 模板垂直度调整、复核 混凝土浇筑 模板拆除。（1）施工准备及放线定位：购买同剪力墙厚度对应的锥形穿墙丝杆，根据建筑物轴线放出控制线及剪力墙安装边线；

（2）拼装一侧模板：根据放线位置钉好压脚板，按照专项施工方案要求，进行一侧模板及支撑的安装；

材料要是正规牌号的圆钢，否则工件表面容易形成鳞刺等，铣刀容易破损崩裂，滚花刀耗损迅速，加工、装配时要使滚花刀在槽内移动比较轻松，又不能让间隙太大，如果间隙过大，工件要滚刀轮倾斜，滚出的花纹不匀，本身也容易损坏；压板尽量将滚花刀全部封闭，梯形丝杆厂，以防切屑、杂物等溅入；工作时切勿润滑冷却滚花刀，以防与之接近的硬质合金刀片受损，梯形丝杆租赁，先开动车床，让工件转动，再拧紧螺杆，防止静摩擦力过大，工件打滑；梯形丝杆选用制造优良的滚花刀减少换刀次数，定期拆开快换盖板，清理刀槽。

梯形丝杆-博亮建材专业生产丝杆-梯形丝杆租赁由昆明博亮建材有限责任公司提供。昆明博亮建材有限责任公司（www.kmbljc.com）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的日用五金等行业积累了大批忠诚的客

户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博亮建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！