

陕西西安冷板喷涂风淋室厂家 单人双吹风淋室

产品名称	陕西西安冷板喷涂风淋室厂家 单人双吹风淋室
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls2023
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

冷板喷涂风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经空气过滤器过滤后，洁净空气从钢板烤漆风淋室的喷嘴喷出，喷嘴角度可调节，可地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以风淋的目的。

冷板喷涂风淋室采用全钣金工艺，激光剪板、全自动数控成型折弯;设备开孔、切角度高，剪板折弯平整度好。板材采用SUS304拉丝或镜面不锈钢制作，或冷轧钢板烤漆制作，烤漆工艺采用汽车喷漆工艺流程，表面经过喷涂、高温烘烤制作而成。主要销往河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、河南、江苏、湖北、陕西、江西、浙江、广东、云南、福建、、海南、山西、四川、陕西、贵州、安徽、重庆市、北京市、上海市、天津市等地区。

冷板喷涂风淋室的维护保养

- 1、定期使用仪器测定设备的各项指标，如不合参数要求应及时予以处理。
- 2、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、当发现风速变小时应先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
- 4、当调换或清洗无纺布后，仍不能风速则说明空气过滤器已经堵塞，则应换空气过滤器。
- 5、换过滤器时，须拆下喷球板，取出过滤器，按照原有过滤器的规格型号换新的空气过滤器。安装时应确认过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并密封良好，渗漏。
- 6、过滤器换完后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，指标后方可进行正常工作。

7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。

8、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。