

# 亿福门窗配件 推拉门防撞条供应 广州推拉门防撞条

产品名称	亿福门窗配件 推拉门防撞条供应 广州推拉门防撞条
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

## 产品详情

我们都知道，广州推拉门防撞条，在使用硅胶密封条的过程中，并不是把密封条与车窗玻璃进行结合起来就行了的，因为硅胶密封条需要在不同的环境下使用，而且正是因为这样的原因，推拉门防撞条批发，所以密封条在制造的过程中需要采用多种材料进行相结合的，而若是它不能与其他的材料进行结合的话，那么除了能够在玻璃下使用之外，而会有很多的不足的。

硅胶密封条除了能够与许多物质相结合之外，还可以与钢带进行结合，除了钢质的物质之外，另外的绒布也能很好的达到密封性能，另外还有一些物质本身就存在着涂层，而在这个时候，往往也都有着很强的结合能力。

对于汽车的密封条，除了与其他物质相结合来提升它的使用性能之外，还要随时能够适应任何的物质，只有这样才能确保该密封条在使用的过程中达到很好的作用，无论是怎么变换材料，硅胶密封条都能起到很强的结合能力，而且不会因为材料的不同而降低了它的密封性能。

### 【怎么选择密封条的材质】

NBR丁橡胶密封条 适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途最广、成本的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中，推拉门防撞条供应，例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK和。一般使用温度范围为-40~120。HNBR氢化丁橡胶密封条:具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性，耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁橡胶有更佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒R134a的制冷系统中。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为-40~150。SIL硅橡胶密封条:具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品，如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶剂、浓酸及中。一般使用温度范围为-55~250。

佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是一家技术实力雄厚，专门研制与生产划分为：密封毛条类、PU包覆防撞条类、橡胶密封条类、胶粘类生产型企业。

## PU包覆式密封条优势

### 静音

里面含有特殊吸音棉，能有效吸附活动窗部分漏进室内的噪音，比普通密封胶条更具有隔音性能，可以提高门窗隔音35%性能。养护您的声音和耳朵，让生活更舒适。

亿福门窗配件(图)-推拉门防撞条供应-广州推拉门防撞条由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂（[www.fsyifu.cn](http://www.fsyifu.cn)）在门窗五金这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿福门窗配件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐生。