SJY重载式高空作业平台/高空升降货台

产品名称	SJY重载式高空作业平台/高空升降货台
公司名称	泰州市振华机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰州市塘湾镇新大街(周山河)
联系电话	86 0523 86864301 13805262320

产品详情

sjy重载式高空作业平台

产 品 特 点：举升机构采用高强度锰钢钜形管制作,设有防止升降台超载的安全保护装置和O液压管路破裂的安全保护阀。并配有停电情况下的应急下降装置。

适用场所：工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育厂、高架管道等高空设备安装维修、清洁等，还用于起吊设备维护，野外电力设施维护，钢架结构厂房维护等。

技术参数

型号					起升时间s		电 压v		工作方式
	kg	mm	mm	mm		kw		kg	
sjy 1-4.5	2000	4500	1500	2800 ×2000	30	3	380v/50hz	2200	manual
sjy 1-6	1000	6000	1500	1800 ×1000	60	1.5	380v/50hz	1200	manual
sjy 1.5-9	1500	9000	1900	2000 ×1200	90	3	380v/50hz	2200	manual

sjy 1-12	1000	12000	1920	2450 ×1500	120	4	380v/50hz	2500	manual
sjy 1-14	1000	14000	2140	2500 ×1500	140	4	380v/50hz	2600	manual

液压升降机使用维护小提示：

1、设备使用约2个月时（根据实际使用频率）需对转动部位加注一次润滑脂；

2、每月定期检查销轴工作状态，如发现销轴、螺丝松脱，一定要紧固，以防轴销、螺丝脱落造成事故。

3、液压油应保持清洁，每6个月更换一次；

4、在维修保养和清扫液压升降机时，一定要撑起安全撑杆。

升降平台安全须知

1、除电气专业人员外，任何人不得随意拆装电器，以防触电或误接。

2、升降平台工作时，应防止手、足和衣服受到挤压。

3、升降平台升起后，如须停留一段时间，或需要进入工作台下面检修时，必须用撑杆将升降平台支住，以防止工作台突然落下伤人。

4、不得任意调整溢流阀。液压系统中的液压元件，都是在规定的压力下工作的。在压力过大而溢流阀仍然不开启的状况下，工作台可能会突然降落，使人、机、物都会受到损伤。

5、拆卸液压系统任何部位之前，必须首先卸压，以免压力油喷出，酿成工作台跌落伤人。